



tesa® 54335 PunctureGuard

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



Sealing Patch for hole covering applications

Product Description

tesa® PunctureGuard 54335 รวมชั้น PET ที่แข็งแรงเข้ากับแผ่นกาวอะคริลิกแบบหนา ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อให้ครอบคลุมรูภายนอก เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการยึดที่ดีย่อมการปิดผนึกที่สมบูรณ์แบบและการป้องกันหินที่ดีที่สุด แม้ในสภาพกลางแจ้งที่รุนแรง เมื่อใช้ร่วมกับเครื่องมือจ่ายอัตโนมัติ tesa® EfficienSeal ของเราทำให้เรามั่นใจได้ว่ามีประสิทธิภาพสูง

คุณสมบัติหลัก:

- การป้องกันการกัดกร่อนที่เชื่อถือได้ เช่น ครีบกาวจะถูกปิดผนึกอย่างแน่นหนา
- ป้องกันเศษหินได้ดีเยี่ยมแม้ในอุณหภูมิต่ำสุด
- ทนต่ออุณหภูมิสูงถึง 160 ° C
- ทนต่อการเจาะได้ดีเยี่ยม
- การยึดที่ดีมากและความเข้ากันได้ของ UBC (PVC)
- คุณสมบัติทนทานกันเสียงที่ดีเพื่อความสบายในการขับขี่ที่สูงขึ้น
- ทนต่อสารเคมีได้ดีมาก
- ยึดติดกับเหล็กอลูมิเนียมพลาสติกพื้นผิวที่ทาสีและพื้นผิวพลาสติกเสริมแรงในโครงสร้างน้ำหนักเบาของยานยนต์เช่น CFRP

คุณสมบัติ

This product is optimized for the automotive industry to cover exterior holes that require excellent puncture resistance, reliable paint anchorage and perfect sealing in combination with best stone chipping protection even under harsh conditions.

การใช้งาน

tesa® 54335 เหมาะสำหรับการใช้งานที่ปิดรูที่แตกต่างกันไปตามกระบวนการผลิตรถยนต์

ตัวอย่างการใช้งาน ได้แก่ :

- หลังจาก e-coat ที่ต้องมีความเข้ากันได้กับ UBC (PVC) และเคลือบหลุมร่องพื้นเช่น แพลตฟอรม์ตัวถังรถบ้านล้อห้องเครื่อง
- กอนทาสี
- ที่สายการประกอบสำหรับรูภายนอกที่ครอบคลุมพื้นที่ตัวถังรถทั้งหมดเช่น เสายกพื้นหน้า / หลัง
- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับบริเวณที่มองเห็นได้ชัดเจนเมื่อทาสี

เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดเป้าหมายของเราคือต้องเข้าใจแอปพลิเคชันของคุณอย่างถ่องแท้ (รวมถึงวัสดุที่เกี่ยวข้อง) เพื่อให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม



tesa® 54335 PunctureGuard

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

• Backing	PET	• Total thickness	990 µm
• Type of adhesive	modified acrylic	• Color	สีเทา
• Type of liner	กระดาษเคลือบ PE		

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• Puncture resistance	1000 N
-----------------------	--------

ค่าการยึดเกาะ

• Adhesion to Steel	12 N/cm
---------------------	---------

ข้อมูลเพิ่มเติม

มีให้บริการในรูปแบบ:

- tesa® PunctureGuard 54335 PV1 ใน 690 µm
- tesa® PunctureGuard 54335 PV2 ใน 1,1690 µm

เราสนับสนุนขั้นตอนการใช้งานส่วนบุคคลของคุณด้วยโซลูชันการจ่ายที่ออกแบบโดย tesa

เพื่อให้แน่ใจว่าการปิดผนึกในตัวอย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้

การติดตั้งหุ่นยนต์ของคุณด้วยเครื่องมือที่ดีที่สุดเราจึงเปิดใช้แนวคิดระบบอัตโนมัติอัจฉริยะในไซตการผลิต ขอเครื่องมือจ่ายอัตโนมัติ tesa® EfficienSeal ของเราเพื่อให้แน่ใจว่าแอปพลิเคชันแพคเกจอัตโนมัติมีประสิทธิภาพสูง

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=54335>