



# 7255 Multi Purpose (MP)



## ข้อมูลผลิตภัณฑ์

1000 µm double-sided acrylic core tape

## Product Description

tesa® ACX<sup>plus</sup> 7255 MP เป็นเทปแกนอะคริลิกสองด้านแบบโปร่งใส แกนอะคริลิกที่ยึดหยุ่นด้วยความเหนียวของ tesa® ACX<sup>plus</sup> 7255 MP ดุดซับและกระจายโหลดแบบไดนามิกและแบบสถิต ด้วยสูตรเฉพาะนี้ เทปแกนอะคริลิกสองด้านจึงสามารถชดเชยการยึดตัวด้วยความร้อนของชิ้นส่วนที่ยึดติดได้

## คุณสมบัติ

- unique formulation
- this double-sided acrylic core tape is able to compensate for thermal elongations of bonded parts.
- PFAS/PFOS free product

## การใช้งาน

- กลุ่มผลิตภัณฑ์ tesa® ACX<sup>plus</sup> MP เหมาะสำหรับการยึดติดอเนกประสงค์ที่หลากหลาย
- เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพสูงสุด จุดมุ่งหมายของเราคือทำความเข้าใจการใช้งาน (รวมถึงพื้นผิวที่เกี่ยวข้อง) อย่างถ่องแท้ เพื่อให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง .
- tesa® ACX<sup>plus</sup> 725x series เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการยึดติดวัสดุโปร่งใสและโปร่งแสง เช่น แก้วหรืออะคริลิก เพื่อรับการยึดติดแบบออปติคัลแบบใส

## Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

## Product Construction

- |                    |               |                   |         |
|--------------------|---------------|-------------------|---------|
| • Backing          | solid acrylic | • Total thickness | 1000 µm |
| • Type of adhesive | pure acrylic  | • Color           | โปร่งใส |

## คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- |                               |        |                                |        |
|-------------------------------|--------|--------------------------------|--------|
| • การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว | 100 °C | • การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลาสั้น | 200 °C |
|-------------------------------|--------|--------------------------------|--------|

## ค่าการยึดเกาะ

- |  |         |                                     |         |
|--|---------|-------------------------------------|---------|
| • Adhesion to Aluminium (after 3 days) | 24 N/cm | • Adhesion to Steel (after 14 days) | 24 N/cm |
| • Adhesion to Steel (initial)          | 24 N/cm | • Adhesion to Steel (after 3 days)  | 24 N/cm |



# 7255 Multi Purpose (MP)

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์

### ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรดทราบว่าเราแนะนำให้ใช้ tesa® Adhesion Promoter เป็นการเตรียมพื้นผิว ส่งผลให้ระดับการยึดเกาะดีขึ้น หลีกเลี่ยงการแทรกซึมของความชื้น และส่งเสริมการต้านทานต่อปัจจัยแวดล้อมที่รุนแรงในระยะยาว tesa® Adhesion Promoter ใดที่ควรใช้ขึ้นอยู่กับพื้นผิวและการใช้งาน เรายินดีที่จะแนะนำคุณเพื่อหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม

สำหรับการใช้งานกลางแจ้งแบบถาวรที่มีข้อกำหนดการรับน้ำหนัก ขอแนะนำแรกของเราคือ tesa® ACX<sup>plus</sup> 707x

### รุ่นไลน์:

- PV42: กระดาษขาวไลน์ - ตราสินค้า

## ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์เหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์ และผลิตภัณฑ์เหล่านี้ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอ โดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้น ได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า

ข้อมูลเหล่านี้จัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า

ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบจัดแจ้งหรือโดยนัย

แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ

ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง

ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใดผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=07255>