



tesa® Professional 4344 Precision Mask Standard



ข้อมูลผลิตภัณฑ์

กระดาษคุณภาพสูงสำหรับขอบสีที่แม่นยำและเรียบ

Product Description

tesa® 4344 Precision Mask® Standard มีแผ่นรองหลังเป็นกระดาษบางพิเศษและแข็งแรงเคลือบด้วยกาวอะคริลิก การรวมกันของวัสดุที่ครบครันและสูตรกาวพิเศษช่วยให้สามารถลอกออกได้ง่ายถึง 3 เดือนหลังการใช้งานในร่ม และทนต่อรังสี UV 4 สัปดาห์สำหรับการใช้งานกลางแจ้ง

คุณสมบัติ

- The combination of the highly equipped backing material and the special adhesive formulation allows easy removability up to 3 months after indoor application, with 4 weeks of UV resistance for outdoor usage. This enables multiple working processes in only one covering process.

การใช้งาน

เทปนี้เหมาะสำหรับงานทาสีภายในอาคารเกือบทุกชนิด tesa® 4344 Precision Mask® Standard ใช้ได้กับสีและแลคเกอร์สูตรน้ำ และเหมาะสำหรับเทคนิคการใช้ไมพายโดยสามารถใช้กับพื้นผิวทั่วไปได้หลายประเภท เช่น กระจก อะลูมิเนียม พีวีซีแข็ง และไม้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานภายในอาคารเมื่อต้องการขอบสีที่คม

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|-------------|-------------------|-------|
| • Backing | Washi paper | • Total thickness | 90 µm |
| • Type of adhesive | อะคริลิก | • Color | ส้ม |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|-----------------------|---------|-------------------------------|-------|
| • Elongation at break | 4 % | • Hand tearability | ดีมาก |
| • Tensile strength | 30 N/cm | • Suitable for rough surfaces | ดี |

ค่าการยึดเกาะ

- | | |
|---------------------|----------|
| • Adhesion to Steel | 1.7 N/cm |
|---------------------|----------|



tesa® Professional 4344 Precision Mask Standard

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อกำหนดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04344>