



tesa® 4848 PV1



ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เทปฟิล์มปกป้องพื้นผิว

Product Description

tesa® 4848PV1 เป็นแผ่นฟิล์มปกป้องพื้นผิวที่มี backing เป็นโพลีเอทิลีน ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีกาวครีลิกที่ทนต่อแสงและทนต่อการเสื่อมสภาพ.

ช่วยให้ลอกออกได้ง่าย ไม่ทิ้งคราบกาวภายใน 4 สัปดาห์ของการติด

ฟิล์มนี้ทนต่อสารเคมีที่แตกต่างกัน, physical stress และความชื้น.

backing ชนิดโปร่งใสช่วยหลีกเลี่ยงการทำให้ "ห้องมืด" เมื่อฟิล์มถูกนำไปติดกับหน้าต่าง

คุณสมบัติ

- Thin and transparent film
- UV resistance allows outdoor use for four weeks
- Sensitive adhesive with low bonding strength
- Very versatile in terms of surfaces that can be protected

การใช้งาน

ป้องกันฝุ่นและความเสียหายระหว่าง

- งานสี-
- งานฉาบ/ปูนปั้น-
- งาน façade

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|----------|-------------------|-------|
| • Backing | PE film | • Total thickness | 48 µm |
| • Type of adhesive | อะครีลิก | | |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|-----------------------|---------|------------------|-----|
| • Elongation at break | 200 % | • Easy to remove | ใช่ |
| • Tensile strength | 12 N/cm | | |

ค่าการยึดเกาะ

- | | |
|---------------------|----------|
| • Adhesion to Steel | 0.8 N/cm |
|---------------------|----------|



tesa® 4848 PV1

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

การใช้งานกลางแจ้งมีความต้องการใช้เทปกาวที่ดีและต้องการความแม่นยำในการทดสอบบนพื้นผิว โดยเฉพาะสภาพพื้นผิวที่เก่าและผ่านอายุใช้งานนาน - เช่น PVC และโลหะเคลือบ - ที่อาจเกิดการบวมทกค่างหรือร่องรอยหลังจากลอกออก

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์เทซาที่ส่งมาให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลาช้านานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์ และผลิตภัณฑ์เทซาอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอ โดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้น ได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา

ข้อมูลเหล่านี้จัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า

ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบจัดแจ้งหรือโดยนัย

แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ

ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง

ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใดผู้เชี่ยวชาญของทางเทซายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04848>