



tesa® Professional 4439 Precision Mask® Outdoor



ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เทป Masking คุณภาพสูง สำหรับติดปิดพื้นผิวที่ต้องการขอบสีเรียบและเที่ยงตรง ใช้งานกลางแจ้ง

Product Description

tesa® 4439 Precision Mask® Outdoor ประกอบด้วย backing ชนิดกระดาษที่บางและแข็งแรงมากเคลือบด้วยกาวอะคริลิก .

เป็นการรวมกันของวัสดุ backing ที่แข็งแรงและสูตรกาวพิเศษที่ช่วยให้ดึงออกง่ายโดยไม่มีคราบกาวตกค้าง หลังจากการใช้งานกลางแจ้งถึง 8 สัปดาห์ ซึ่งช่วยให้การทำงานต่างๆทำได้ง่ายในขั้นตอนเดียว

คุณสมบัติ

- Because the adhesive compound and backing material are not only extremely precise, they are also particularly weatherproof and UV-resistant.
- The waterproof masking tape remains stable for a long time in all weathers.
- The paper masking tape is a reliable partner for painting work of all kinds and, combined with sound workmanship, will return excellent results.

การใช้งาน

เทปนี้เหมาะสำหรับงานสีกลางแจ้งเกือบทุกชนิด

tesa® 4439 Precision Mask® Outdoor ใช้ได้กับงานสีและแลคเกอร์ทุกชนิดและเหมาะแก่การติดปิดพื้นผิวในระหว่างงานปาดสี เทปได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะให้เหมาะกับการใช้งานกลางแจ้งกับพื้นผิวที่หลากหลาย backing มีความบางแต่ทนทาน ติดแนบสนิทเข้ากันได้กับพื้นผิวหลากหลายมิติ และให้เกิดสีที่เรียบและเที่ยงตรง

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|-------------|-------------------|--------|
| • Backing | Washi paper | • Total thickness | 100 µm |
| • Type of adhesive | อะคริลิก | • Color | สีฟ้า |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|-----------------------|---------|-------------------------------|----------|
| • Elongation at break | 5 % | • Hand tearability | ดีมาก |
| • Tensile strength | 35 N/cm | • Suitable for rough surfaces | ดี, กลาง |

ค่าการยึดเกาะ

- | | |
|---------------------|----------|
| • Adhesion to Steel | 1.8 N/cm |
|---------------------|----------|



tesa® Professional 4439 Precision Mask® Outdoor

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

การใช้เทปกาวบนพื้นผิวที่ตากแดดตากฝนอาจก่อให้เกิดสิ่งตกค้างในช่วงลอกเทปกาวออก
ดังนั้นก่อนที่จะติดเทปกาวบนพื้นผิวที่ตากแดดตากฝน ขอแนะนำให้ทดลองติดโดยใช้เวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04439>