



# tesa® Professional 60953 Anti-slip Fluorescent

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เทปเรืองแสงในมิดพร้อมเอฟเฟกต์กันลื่น



## Product Description

การใช้งาน tesa® Anti Slip Professional range ใช้ได้ในทุกพื้นที่ที่ต้องการความปลอดภัย เทปกั้นลื่นฟลูออเรสเซนต์คือการป้องกันที่ช่วยป้องกันการลื่นไถลและช่วยลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในงานที่เกี่ยวข้อง การยึดเกาะที่ดีมากของผลิตภัณฑ์เหมาะสำหรับพื้นผิวที่ต่างๆ เช่น พื้นโรงงาน, พื้นที่อุตสาหกรรมอื่น ๆ เทปกาวที่แข็งแรงและทนทานสามารถใช้งานได้ยาวนานถึง 1-2 ปีในพื้นที่การใช้งานปกติ เทปกั้นลื่นนี้กีดได้ด้วยมือและไม่มีการหดตัวเกิดขึ้นหลังจากนำมาใช้งาน โดยเทป phosphorescent tape 60953 สามารถช่วยให้เดินได้สะดวกในพื้นที่ร่มเงาหรือแม้แต่พื้นที่มืดสนิท/ในห้อง

## คุณสมบัติ

- The strong and durable adhesive coating secures a high Anti Slip effect of up to 1- 2 years in normal use areas.
- The Anti Slip tapes are hand tearable and no shrinkage occurs after application
- It creates safe footing in shaded, or even totally dark surroundings / rooms

## การใช้งาน

ทุก ๆ แห่งที่ต้องมีฐานรากที่ปลอดภัย

## Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

## Product Construction

- |                    |  |                      |        |
|--------------------|--|----------------------|--------|
| • Backing          | PVC film coated with mineral particles | • Thickness of liner | 180 µm |
| • Type of adhesive | อะครีลิก                               | • Thickness of tape  | 720 µm |
| • Total thickness  | 900 µm                                 |                      |        |

## คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- |                          |         |                                  |       |
|--------------------------|---------|----------------------------------|-------|
| • Elongation at break    | 25 %    | • Fluorescent                    | ใช่   |
| • Tensile strength       | 30 N/cm | • Fogging                        | ต่ำ   |
| • Abrasion resistance    | ดีมาก   | • Hand tearability               | ดี    |
| • Ageing resistance (UV) | ดี      | • Humidity resistance            | ดี    |
| • Chemical Resistance    | ดี      | • Suitable for die cutting       | ใช่   |
| • Easy to remove         | ไม่ใช่  | • การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาวนาน | 50 °C |
| • Easy to write on       | ไม่ใช่  | • ค่าการทนน้                     | ดี    |

## ค่าการยึดเกาะ

- Adhesion to Steel 5.8 N/cm

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=60953>



# tesa® Professional 60953 Anti-slip Fluorescent

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

## ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=60953>