




tesa® 54533 Edge Securing DISCONTINUED



ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เทปมีแรงยึดเกาะสูง ติดปกป้องพื้นผิวแบบติดชั่วคราว สำหรับพื้นผิวที่เพิ่งเคลือบสีใหม่

Product Description

tesa® Edge Securing 50533 ประกอบด้วย backing ที่มีสาร UV-stabilized พร้อมกับกาวยึดเกาะสูง EVA คุณสมบัตินี้และประโยชน์:

ป้องกันสีระหว่างการเก็บรักษาในกลางแจ้งได้ถึง 12 เดือน
การยึดเกาะที่เชื่อถือได้ในระหว่างการขนส่ง

- กำจัดทิ้งง่าย – ทั้งฟิล์มและแถบกาวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติ

- Reliable paint protection during outdoor storage for up to 12 months
- Secure high adhesion during transport
- Suitable for die cutting and printing
- Thick material quality for high protection
- Easy to apply and remove
- Easy disposal – both the film and the adhesive system are environmentally friendly
- It consists of a UV-stabilized backing coated with a high adhesion EVA adhesive.

การใช้งาน

- เทป tesa® Edge Securing 50533 เชื่อถือได้ในการยึดเกาะที่มีความแข็งแรงสูงและสามารถนำมาใช้เพื่อให้เทป tesa Bodyguard® ยึดติดอยู่ในตำแหน่ง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีรูปทรงที่ยากเพื่อป้องกันการเล็ดลอดของฝุ่นละอองและความชื้น
- เทป tesa® Edge Securing 50533 เหมาะสำหรับการตัด die-cut และสามารถพิมพ์ลงบนเทปเพื่อใช้เป็นฉลากระบบรักษาความปลอดภัย การบอกทิศทางหรือทำเครื่องหมาย
- เทป tesa® Edge Securing 50533 ยังสามารถนำมาใช้เป็นวัสดุพื้นฐานสำหรับแผ่นป้องกันชิ้นงานหนักสำหรับกันชนและขอบประตู

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------|
| • Backing | polyolefinic film | • Total thickness | 96 µm |
| • Type of adhesive | EVA | | |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|-----------------------|-----------|----------------------------|-----|
| • Elongation at break | 660 % | • Easy to remove | ใช่ |
| • Tensile strength | 21.5 N/cm | • Suitable for die cutting | ใช่ |
| • Chemical Resistance | ดีมาก | | |

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=54533>



tesa® 54533 Edge Securing DISCONTINUED

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ค่าการยึดเกาะ

- Adhesion to Steel 3 N/cm

ข้อมูลเพิ่มเติม

tesa® Edge Securing 50533 มีในรูปแบบ die-cut มีชื่อว่า tesa® Edge Securing 54533.

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ที่เสนอให้แสดงถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ที่เสนออยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอ โดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า

ข้อมูลเหล่านี้จัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า

ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัย

แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ

ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง

หากท่านมีข้อสงสัยประการใดผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=54533>