



tesa® 50540 Assemblyguard



ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เทปติดปกป้องพื้นผิวแบบชั่วคราวสำหรับพื้นผิวตัวรถยนต์ที่เพิ่งพ่นสีใหม่

Product Description

tesa® Assemblyguard 50540 เป็นเทปกาเรดพรีเมียมที่ได้รับการพัฒนาเพื่อการปกป้องพื้นผิวที่ละเอียดอ่อน เช่น พื้นผิวโลหะเคลือบสีในระหว่างการประกอบยานยนต์
ผลิตภัณฑ์ประกอบไปด้วยฟิล์มฟองอากาศ (bubble) เคลือบด้วยกาวที่เข้ากันได้กับสี นำมาติดหลังจากการกระบวนการเคลือบสี, tesa® Assemblyguard 50540 ให้การป้องกันที่เชื่อถือได้บนพื้นผิวสีที่ไวต่อความเสียหายในระหว่างการประกอบ ผลิตภัณฑ์มีการเจาะรูทำให้ฉีกขาดได้ง่ายด้วยมือโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยตัดใด ๆ
tesa® Assemblyguard 50540 แนะนำสำหรับการใช้งานในร่มเท่านั้น

คุณสมบัติ

- Air bubble film for premium protection
- Perforation for simple handling and application
- Good adhesion and traceless removal
- Due to the cross perforation of the product, it is easily torn by hand without using any cutting devices.

การใช้งาน

- การปกป้องพื้นผิวที่เคลือบสีระหว่างขั้นตอนการประกอบ

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|---------|
| • Backing | polyolefinic film | • Total thickness | 4200 µm |
| • Type of adhesive | EVA | | |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|-----------------------|-----|----------------------------|-----|
| • Chemical Resistance | ดี | • Suitable for die cutting | ใช่ |
| • Easy to remove | ใช่ | | |

ค่าการยึดเกาะ

- | | |
|---------------------|----------|
| • Adhesion to Steel | 0.5 N/cm |
|---------------------|----------|



tesa® 50540 Assemblyguard

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทาง เท ซ่า ยินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=50540>