




# tesa® 54994 PV0



## ข้อมูลผลิตภัณฑ์

การปกป้องแบบถาวรต่อรอยขีดข่วน การกัดกร่อนและการกระแทกจากหิน

### Product Description

Die-cut ประกอบด้วยฟิล์มโปร่งใสสูงชนิด aliphatic โพลีเอทิลีน กับกาวที่มีส่วนผสมของอะคริลิก

### คุณสมบัติ

- Highly transparent product design
- Perfect optical clarity makes the film virtually invisible when applied to painted surfaces
- Resistant and durable against mechanical and environmental forces
- Additional topcoat provides outstanding gloss and enhances its exterior durability
- long-term UV resistance and self-healing properties without turning yellow over the vehicle's lifetime
- Good conformability makes it ideal for curves and complex surface geometries
- Dimension stability and die-cutability
- Compatible with several paint and clearcoat systems
- customized die-cut solutions with visual positioning features help the workers to determine the exact position

### การใช้งาน

Die-cut ใช้เพื่อปกป้องพื้นผิวอย่างถาวรต่อการกัดกร่อนและการสัมผัสกับแรงกระแทกและน้ำหนักเช่น

เดียวกับความเสียหายจากเครื่องจักรกลจากการขัดสีและรอยขีดข่วน

ฟิล์มได้รับการพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานภายนอกในอุตสาหกรรมยานยนต์และเหมาะสมเป็นพิเศษสำหรับการใช้งานบนพื้นผิวที่เค

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Product Construction

- |                    |           |                   |         |
|--------------------|-----------|-------------------|---------|
| • Backing          | PU film   | • Total thickness | 260 µm  |
| • Type of adhesive | อะคริลิก  | • Color           | โปร่งใส |
| • Type of liner    | ฟิล์ม PET |                   |         |

### คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- |                       |       |                                   |       |
|-----------------------|-------|-----------------------------------|-------|
| • Elongation at break | 340 % | • Temperature resistance (30 min) | 90 °C |
| • Chemical Resistance | ดีมาก |                                   |       |

### ข้อมูลเพิ่มเติม

\*ค่าต่าง ๆ ที่ระบุไว้อยู่บนพื้นฐานของผลิตภัณฑ์รุ่น 54994 PV0

Die-cut จะถูกจัดส่งตามความต้องการและการใช้งานของลูกค้าแต่ละรายทั้งแบบม้วนหรือแบบแผ่น

การจัดส่งจะมีฟิล์มป้องกันอยู่ด้านบนและแถบสำหรับลอกเทปมีไว้พร้อมตามคำขอของลูกค้า

ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน (ความหนาทั้งหมด)

tesa® 54994PV0 - 260µm

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=54994>



# tesa® 54994 PV0

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์

### ข้อมูลเพิ่มเติม

tesa® 54994PV3 - 360µm  
ความหนาอื่น ๆ โปรดสอบถาม

## ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใดผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=54994>