



# tesa® 64604

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เทปยึดเพลทในการพิมพ์ระบบflexographic printing โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานพิมพ์บนกระดาษลูกฟูก (postprint)

### Product Description

tesa® 64604 PV3 เป็นเทปกาวสองหน้าสีเหลืองใส ความหนา 200 µm / 8 mil ประกอบไปด้วย backing ชนิด PVC และกาวรับเบอร์ tesa® 64604 PV3 ถูกออกแบบมาเฉพาะสำหรับการติด photopolymer plates ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ flexographic

เนื่องด้วยคุณลักษณะของtesa® 64604 PV3

เป็นทางเลือกที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้เทปติดบนเพลทก่อนที่จะติดตั้งส่วนประกอบทั้งหมดบน carrier film; สามารถใช้งานได้นานกระดาษลูกฟูก.

กาว

- มีค่าการยึดเกาะสูงและความต้านทานแรงเฉือน (shear)สูงสำหรับการใช้งานที่มั่นใจได้ แม้ส่วนประกอบทั้งหมดจะถูกเก็บไว้เป็นระยะเวลานาน
- การยึดเกาะสูงและทนต่อแรงเฉือน (shear) สูง ทำให้ไม่มีการหลุดลอกบริเวณขอบแม่ในการพิมพ์ที่ยาวนานและงานพิมพ์ความเร็วสูง
- เนื่องจากคุณสมบัติกาวที่เหมาะสม เทปกาวและเพลทสามารถลอกปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้อย่างง่ายดายในระหว่างการติดตั้ง

ด้านหลัง

- backing ที่ใส ทำให้มองเห็นได้ชัด

liner

- liner แบบย่น ช่วยป้องกันการเก็บกักอากาศและเทปงอ้วน
- liner เป็นซิลิโคน ทำให้ใช้งานและดึงออกได้ง่าย

### คุณสมบัติ

- High adhesion values and shear resistance for reliable application, even when the composite is stored for longer periods
- High adhesion and shear also ensure that there is no edge lifting, even on longer print runs and at higher speeds
- Due to the specially optimised adhesive properties, the tape and plate can be easily repositioned during mounting
- Transparent backing makes register marks clearly visible
- The liner is siliconized, which means easy application and removal
- The creped liner prevents air trapping and tape curling

### การใช้งาน

tesa® 64604 PV3 ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษเพื่อติด photopolymer plates ในอุตสาหกรรม flexographic printing โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานพิมพ์บนกล่องกระดาษลูกฟูกแบบ

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.



# tesa® 64604

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์

### Product Construction

- |                    |             |                 |                     |
|--------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| • Backing          | PVC film    | • Type of liner | creped, siliconized |
| • Type of adhesive | ยางธรรมชาติ |                 | PP                  |

### คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- |                      |     |
|----------------------|-----|
| • Thickness category | 200 |
|----------------------|-----|

## ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ที่เสนอให้แสดงถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ที่เสนอภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอ โดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า

ข้อมูลเหล่านี้จัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า

ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบจัดแจ้งหรือโดยนัย

แต่ไม่จำกัดเพียงแค่อุปกรณ์ใด ๆ โดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ

ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง

ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใดผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=64604>