



tesa® 60152 Adhesion Promoter PU/HPVC

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

น้ำยาพื้น สำหรับ PU

Product Description

tesa® Adhesion Promoter ใช้เพื่อเพิ่มการยึดติดของ tesa® ACX^{plus} บน polyurethane และ PVC เนื้อแข็ง เนื่องจากพื้นผิวแต่ละชนิดมีความแตกต่างกัน เราจึงแนะนำให้ทดสอบน้ำยาทารองพื้นก่อนการใช้งานจริง.

tesa® Adhesion Promoter 60152 เป็นน้ำยาที่สามารถสอบย้อนกลับด้วยแสง UV ได้ เพราะมีผงสี UV อยู่ในน้ำยานี้ด้วย

คุณสมบัติ

- It is especially recommended for our tesa® ACX^{plus} product family.
- The UV-traceability of our tesa® ACX^{plus} Adhesion Promoter allows easy quality control during the application process.

การใช้งาน

แนะนำสำหรับ PU และ PVC หนัก

ใช้เพื่อเสริมแรงยึดเกาะและเพื่อให้ได้ค่าการยึดเกาะสูงสุดด้วยเทป ACX^{plus}

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- Color สีเหลือง

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|---------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| • Consistency | ของเหลว | • Spreading rate ca. | 15 m ² /l |
| • Density | 0.76 g/cm ³ | • Viscosity | 9 mPa s |
| • Solids | 10 % | | |

ข้อมูลเพิ่มเติม

พื้นผิวที่จะติดควรปราศจากฝุ่น จาระบี น้ำมัน ความชื้นและสารปนเปื้อนอื่น ๆ ก่อนที่จะใช้ tesa® Adhesion Promoter 60152.

ทำความสะอาดพื้นผิวด้วยผ้าไม่มีฝุ่นและตัวทำละลายที่เหมาะสม เช่น Ethanol หรือ Isopropanol หลังจากนั้นให้ทา tesa® Adhesion Promoter 60152 บาง ๆ บนพื้นผิวที่จะติด และต้องแน่ใจว่าได้ทาเคลือบอย่างทั่วถึง Adhesion Promoter สามารถใช้กับผ้าไม่มีขนหรือแปรงและอุปกรณ์ช่วย เช่น application pen หรือ felt applicator รอ 2 ถึง 5 นาทีเพื่อให้เวลาตัวทำละลายระเหย

ดูแลไม่ให้พื้นผิวที่เตรียมไว้ปนเปื้อนก่อนการติดเทป tesa® ACX^{plus} เวลาที่ต้องรอสำหรับการติดใช้เวลาหลายชั่วโมง/วัน

อายุการใช้งาน 12 เดือนเมื่อเก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมที่อุณหภูมิห้อง

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=60152>



tesa® 60152 Adhesion Promoter PU/HPVC

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมทั้งหมด กรุณาดูที่แผ่นข้อมูลความปลอดภัยของวัสดุที่เกี่ยวข้อง(MSDS)
<http://www.tesa.com/company/safety/msds>

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์เทซาพิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลาช้านานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์เทซาอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอ โดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา

ข้อมูลเหล่านี้จัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า

ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบจัดแจ้งหรือโดยนัย

แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ

ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง

หากท่านมีข้อสงสัยประการใดผู้เชี่ยวชาญของทางเทซายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=60152>