



tesa® 64606

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เทปติดเพลทในงานพิมพ์ flexographic printing โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานพิมพ์บนกระดาษลูกฟูก

Product Description

tesa® 64606 PV3 เป็นเทปทาสองหน้าสีเขียวยาว ความหนา 300 µm / 12 mil ประกอบไปด้วย backing ชนิด PVC และกาวรับเบอร์ tesa® 64606 PV3 ถูกออกแบบมาเฉพาะสำหรับการติด photopolymer plates ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ flexographic เนื่องด้วยคุณลักษณะของ tesa® 64606 PV3 เป็นทางเลือกที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้เทปติดบนชิ้นงานก่อนที่จะติดตั้งคอมโพสิตบนแผ่นฟิล์ม Carrier; ใช้งานได้กับงานบนกระดาษลูกฟูก.

กาว

- มีค่าการยึดเกาะสูงและความต้านทานแรงเฉือน (shear) ที่เชื่อถือได้ แม้อุปกรณ์ประกอบจะถูกเก็บไว้เป็นระยะเวลานาน
- การยึดเกาะสูงและทนต่อแรงเฉือน (shear) ซึ่งจะทำให้ไม่มีการหลุดลอกตรงขอบแม้ในการพิมพ์ที่ยาวนานและความเร็วสูง
- เนื่องจากคุณสมบัติที่ดีที่สุด เทปทากาวและเพลทสามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้อย่างง่ายดายในระหว่างการติดตั้ง

backing

- ด้านหลังที่ใส ทำให้มองเห็นได้ชัด

liner

- liner ย่นช่วยป้องกันการดักอากาศและเทปงอ้วน
- liner เคลือบซิลิโคน ทำให้ใช้งานและดึงออกได้ง่าย

คุณสมบัติ

- High adhesion values and shear resistance for reliable application, even when the composite is stored for longer periods
- High adhesion and shear also ensure that there is no edge lifting, even on longer print runs and at higher speeds
- Due to the specially optimised adhesive properties, the tape and plate can be easily repositioned during mounting
- Transparent backing makes register marks clearly visible
- The creped liner prevents air trapping and tape curling
- The liner is siliconized, which means easy application and removal

การใช้งาน

tesa® 64606 PV3 ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษเพื่อติดเพลท photopolymer ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ flexographic โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานกระดาษลูกฟูก

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|-------------|-----------------|---------------------|
| • Backing | PVC film | • Type of liner | creped, siliconized |
| • Type of adhesive | ยางธรรมชาติ | | PP |

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=64606>



tesa® 64606

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- Thickness category 300

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ที่เสนอให้ดูถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ที่เสนออยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอ โดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า

ข้อมูลเหล่านี้จัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า

ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบจัดแจ้งหรือโดยนัย

แต่ไม่จำกัดเพียงแค่อุปกรณ์ใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ

ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง

ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใดผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=64606>