



tesa® 64250

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปที่มีความยืดหยุ่น ใช้ในกระบวนการขนส่ง

Product Description

tesa® 64250 รวมความยืดหยุ่นและความแข็งแรงของ tensilised polypropylene ที่ทนต่อแรงดึง และเนื่องจากมี conformability ที่โดดเด่น ผลิตภัณฑ์นี้จึงเหมาะสำหรับการใช้งานบนพื้นผิว "3 มิติ"

tesa® 64250 สามารถดึงออกได้ โดยไม่มีคราบขาวและรอยสีตกค้าง บนพื้นผิวที่หลากหลาย

คุณสมบัติ

- Due to its outstanding conformability the product is ideally suited for applications on "3-dimensional" surfaces.
- tesa® 64250 can be removed residue- and discoloration-free from a variety of different surfaces.

การใช้งาน

เพิ่มความปลอดภัยให้กับอุปกรณ์สำนักงานอัตโนมัติระหว่างการขนส่ง เช่น เครื่องพิมพ์ สแกนเนอร์ เครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|----------|-------------------|-------|
| • Backing | MOPP | • Total thickness | 79 µm |
| • Type of adhesive | อะครีลิค | | |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|-----------------------|----------|-----------------------------|-----|
| • Elongation at break | 30 % | • No discoloration | ใช่ |
| • Tensile strength | 100 N/cm | • Residue-free removability | ใช่ |

ค่าการยึดเกาะ

- | | |
|---------------------|--------|
| • Adhesion to Steel | 3 N/cm |
|---------------------|--------|



tesa® 64250

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=64250>