



tesa® 52332

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปยึดเพลทในการพิมพ์ flexographic โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับงานกระดาษลูกฟูก

Product Description

tesa® 52332 ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับใช้งานติดตั้งเพลทโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่ต้องใช้การยึดเกาะสูงและการติดเพลทอย่างถาวร มักจะเป็นในกรณีที่เป็นงานกระดาษลูกฟูกที่ติดเพลททั่วไปเช่น แผ่น Mylar และการแขวนงานในแนวตั้ง

- tesa® 52332 ทนต่อการเกิดริ้วรอย
- tesa® 52332 มีอายุการใช้งานยาวนาน มี liner ชนิด PP ลายนูน เพื่อป้องกันการก่อตัวของฟองอากาศในระหว่างการติดเพลท

คุณสมบัติ

- The structured PP liner prevents the formation of air pockets during plate mounting.

การใช้งาน

tesa® 52332 เป็นเทปติดเพลทสำหรับการพิมพ์ flexographic เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดแบบถาวรในงานกระดาษลูกฟูก

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|-------------------|-----------------|----|
| • Backing | soft PVC | • Type of liner | PP |
| • Type of adhesive | Tackified Acrylic | | |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | |
|----------------------|-----|
| • Thickness category | 300 |
|----------------------|-----|



tesa® 52332

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=52332>