



# tesa® 52916

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



สำหรับยึดติดเพลท photopolymer บน sleeve ชนิดกดอัดได้

## Product Description

tesa® 52916 ได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับการติด photopolymer plates หนา 1.14 มม. [0.045 "] หรือ 1.70 มม. [0.067"] บน sleeve (โฟม) ที่บีบอัดได้ เป็นเทปกาวสองด้านที่มีค่าการยึดเกาะที่แตกต่างกันในแต่ละด้าน.

ด้านที่เปิดออกจากม้วนมีการยึดเกาะสูงเพื่อการติดแน่นที่ sleeve ที่เคลือบด้วยโฟมบีบอัดได้

กาวอีกด้านออกแบบมาเพื่อติดเพลทซึ่งสามารถการันตีได้ว่าสามารถลอกปรับเปลี่ยนตำแหน่งและดึงออกได้ง่าย แต่ยังไม่ยึดเกาะได้ดีในระหว่างการพิมพ์

เนื่องจากมีความหนาที่น้อยที่สุด backing ชนิดโพลีเอสเตอร์จึงเป็นวัสดุรองรับที่ตีระหว่างเพลทและ sleeve. ซึ่งจะช่วยลดการรบกวนใด ๆ และปล่อยให้ sleeve คืนตัวได้อย่างอิสระในขณะที่พิมพ์

## คุณสมบัติ

- While the sleeve side adhesive ensures a secure bond to the sleeve, the plate side adhesive is especially tailored for a strong bond to photopolymer plates, while at the same time allowing for easy repositioning and removal of the plate.
- All of our products for plate mounting on compressible sleeves feature very thin film backings to not interfere with the compressible characteristics of the sleeve.

## การใช้งาน

tesa® 52916 ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับการติดเพลท photopolymer (1.14 มม. [0.045"] หรือ 1.70 มม. [0.067"]) บน sleeve (โฟม) ที่บีบอัดได้

## Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

## Product Construction

- Backing PET film
- Type of adhesive อะครีลิก
- Type of liner glassine

## คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- Thickness category 100



# tesa® 52916

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

## ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=52916>