



tesa® 50118 PV1



ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เทปผ้าขน PET หนา และมีความอ่อนตัวติดแนบสนิทกับผิวโค้ง สำหรับติดสายไฟภายในรถ

Product Description

tesa® 50118 PV1 เป็นเทปผ้าขน PET หนา มีความอ่อนตัวรับตัวติดแนบสนิทกับพื้นผิวที่ไม่ราบเรียบได้ง่าย พร้อมด้วยกาวอะคริลิกที่ได้รับการออกแบบมาสำหรับการใช้งานภายในยานยนต์ .

คุณสมบัติ:

- แรงยึดติดตั้งต้นสูง
- คุณสมบัติลดเสียงได้ดีเยี่ยม
- ตานทานการหลุดลอกได้ดี
- เหมาะสำหรับพื้นผิวที่ไม่เรียบที่นิยมใช้กันทั่วไป , พื้นผิวขรุขระ และพื้นผิวภายในรถที่ติดได้ยาก
- เหมาะกับการติดโดยไม่ต้องมีการเตรียมพื้นผิวใดๆ
- สามารถใช้กับตัวจ่ายเทปอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

- Excellent damping properties
- Low VOC (according to GB 27630) – no critical substances detectable
- High peel resistance on irregular, rough, and nonpolar surfaces
- High shear strength
- Tear resistant
- Suitable for automatic tape dispensers

การใช้งาน

การติดสายเคเบิลต่างๆ

สำหรับการติดสายไฟแบนและกลมที่รวดเร็วและคงทนพร้อมด้วยคุณสมบัติการลดเสียงที่ดีเยี่ยม

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

• Backing	PET fleece	• Color of liner	สีเหลือง
• Type of adhesive	อะคริลิก	• Thickness of liner	75 µm
• Type of liner	glassine	• Thickness of tape	540 µm
• Color	สีดำ/สีขาว	• Weight of liner	90 g/m ²



tesa® 50118 PV1

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• Elongation at break	70 %	• Static shear resistance	ดีมาก
• Tensile strength	31 N/cm	• Suitable for rough surfaces	ดีมาก
• Hand tearability	ต่ำ	• Tack	ดีมาก
• Low VOC	ดีมาก	• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลาสั้น	160 °C
• Noise damping (LV312)	Class C		

ค่าการยึดเกาะ

• Adhesion to PET (initial)	8.5 N/cm	• Adhesion to PET fleece	3.9 N/cm
• Adhesion to PET (after 3 days)	9.1 N/cm	• Adhesion to PET fleece Headliner A (initial)	
• Adhesion to PET fleece Headliner A (after 3 days)	5.9 N/cm	• Adhesion to PET fleece surface (after 3 days)	5.2 N/cm
		• Adhesion to PET fleece surface (initial)	5.2 N/cm

ข้อมูลเพิ่มเติม

*งาน Kiss-cut หรือโดคัท มีภายใต้ชื่อ tesa® 54118PV1 (สีขาวและ สีดำ)

แผนก automation and application ของ tesa

สามารถจัดหาอุปกรณ์จ่ายเทปตามสั่งและเครื่องมือการทำงานที่ออกแบบเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต

ค่าการยึดเกาะกับ:

PET

พื้นผิวขน PET

แผงหลังคา A ผ้าขน PET

ไม่เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลจำเพาะสินค้า

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=50118>