



tesa® 4280 PV0

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เทปซีลปิดผนึกกล่อง

Product Description

tesa® 4280 เทปฟิล์มชนิด PP ความหนา 25 ไมครอน ที่มีกาวชนิดยางสังเคราะห์ เหมาะสำหรับงานปิดกล่องขนาดเล็ก ถึงขนาดกลาง เทปใช้งานง่ายสามารถใช้ได้ทั้งมือติด หรือเครื่องติดแบบมือถือ เทปติดกล่องให้แรงยึดเกาะสูงตั้งแต่แรกติด tesa® 4280 ติดได้ดีที่สุดที่อุณหภูมิทั่วไป ภายในอาคาร สามารถติดได้ดีในทุกวัสดุ ไม่ว่าจะเป็น polar หรือ non-polar

คุณสมบัติ

- The packing tape features easy unwinding, is suitable for manual application, and is compatible with any handheld dispenser.
- The carton sealing tape features a short dwell time before reaching final adhesion power, and is very tacky, allowing for fast and precise positioning during application.
- The packing tape shows excellent adhesive properties on both polar and non-polar surfaces.

การใช้งาน

ใช้ปิดกล่องที่มีน้ำหนักเบาถึงปานกลาง ใช้งานได้ทั้งแบบเครื่องติดเทปอัตโนมัติและติดด้วยมือ

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|---------------|-------------------|-------|
| • Backing | PP film | • Total thickness | 42 µm |
| • Type of adhesive | ยางสังเคราะห์ | | |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|-----------------------|---------|----------------------|-----|
| • Elongation at break | 145 % | • Manual application | ใช่ |
| • Tensile strength | 40 N/cm | | |

ค่าการยึดเกาะ

- | | |
|---------------------|----------|
| • Adhesion to Steel | 4.8 N/cm |
|---------------------|----------|

ข้อมูลเพิ่มเติม

- เหมาะสำหรับงานปิดกล่องขนาดเล็ก ถึงขนาดกลาง
- ใช้งานง่ายสามารถใช้ได้ทั้งมือติด หรือเครื่องติดแบบมือถือ
- เทปดึงออกได้ง่าย ใช้งานได้ทุกพื้นผิว

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04280>





tesa® 4280 PV0

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04280>