



50530 PV7

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปติดปกป้องพื้นผิวแบบชั่วคราวสำหรับพื้นผิวที่เพิ่งเคลือบสีใหม่

Product Description

tesa Bodyguard® 50530 PV7 เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการปกป้องตัวรถที่เคลือบสีใหม่ ติดหลังจากการกระวานเคลือบสี, tesa Bodyguard® 50530 PV7 ให้การป้องกันที่เชื่อถือได้สำหรับพื้นผิวเคลือบสีที่ไวต่อความเสียหาย เนื่องจากมีความต้านทานรังสียูวีที่ดีและเข้ากันได้ดีกับสีที่เคลือบอย่างสมบูรณ์แบบ tesa Bodyguard® 50530 PV7 เป็นวิธีที่เชื่อถือได้มากที่สุดในการปกป้องรถยนต์ในระหว่างขั้นตอนการขนส่ง

คุณสมบัติและประโยชน์:

- การปกป้องที่เชื่อถือได้
- การยึดเกาะที่มั่นคงแม้ที่อุณหภูมิต่ำ
- การยึดเกาะที่มั่นคงในระหว่างการขนส่ง
- ประหยัดค่าใช้จ่ายในการขัดหรือซ่อมแซมหลังจากการแกะเทปออก
- การปกป้องสีระหว่างการเก็บรักษาในกลางแจ้งได้ถึง 12 เดือน
- ง่ายต่อการติดและลอกออก
- กำจัดทิ้งง่าย - ทั้งฟิล์มและกาวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติ

- Reliable protection
- Secure adhesion also at lower temperatures
- Secure adhesion during transport
- Cost savings as polishing or repair after demasking is eliminated
- Paint protection during outdoor storage up to 12 months
- Easy to apply and remove
- Easy disposal – the product is harmless to health and environment and can be disposed to the household or recycling waste

การใช้งาน

- ปกป้องพื้นผิวที่เคลือบสีระหว่างขั้นตอนการประกอบ ขั้นตอนการจัดเก็บและขนส่ง

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------|
| • Backing | polyolefinic film | • Total thickness | 79 µm |
| • Type of adhesive | EVA | | |



50530 PV7

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|-----------------------|---------|----------------------------|----------|
| • Elongation at break | 800 % | • Easy to remove | ใช้ |
| • Tensile strength | 30 N/cm | • Suitable for die cutting | ใช้ |
| • Chemical Resistance | ดีมาก | • UV-resistance | 48 weeks |

ค่าการยึดเกาะ

- | | |
|---------------------|----------|
| • Adhesion to Steel | 0.8 N/cm |
|---------------------|----------|

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=50530>