



# tesa® 4331

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปสำหรับมาสกิ้ง (ติดปิดพื้นผิวชั่วคราว) ทนอุณหภูมิสูง

### Product Description

tesa® 4331 เป็นเทปมาสกิ้งแบบ backing แบบเรียบ ที่ทนต่ออุณหภูมิสูง และมีคุณภาพดังต่อไปนี้: \* มีการยึดเกาะสูงและทนต่อความร้อนสูง

- สามารถติดปิดตรงขอบให้สีขอบคมชัด
- ลอกออกได้โดยไม่มีคราบขาวตกค้าง

### คุณสมบัติ

- The tape enables sharp color edges and offers excellent paint anchorage.
- The masking tape's silicone adhesive system makes the tape extremely heat-resistant, withstanding extreme temperatures of up to 200°C for as long as 30 minutes at a time.
- Residue-free removability for masking applications
- High adhesion for secure bonding, even adheres to surfaces containing silicone

### การใช้งาน

- การปิดพื้นผิวชิ้นงานระหว่างการเคลือบสีผงระบบไฟฟ้าสถิตย์
- เฟอร์นิเจอร์เหล็กและอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงพยาบาล
- tesa® 4331 ติดเข้ากับพื้นผิวที่มีส่วนผสมของซิลิโคน

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Product Construction

- |                    |                 |                   |        |
|--------------------|-----------------|-------------------|--------|
| • Backing          | PET / non-woven | • Total thickness | 110 µm |
| • Type of adhesive | ซิลิโคน         |                   |        |

### คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- |                       |         |                                   |        |
|-----------------------|---------|-----------------------------------|--------|
| • Elongation at break | 100 %   | • Hand tearability                | ต่ำ    |
| • Tensile strength    | 53 N/cm | • Temperature resistance (60 min) | 200 °C |
| • Easy to remove      | ใช่     |                                   |        |

### ค่าการยึดเกาะ

- |                     |        |
|---------------------|--------|
| • Adhesion to Steel | 4 N/cm |
|---------------------|--------|



# tesa® 4331

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

## ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทาง เท ซ่า ยินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04331>