



tesa® 4282 PV1

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เทปซีลปิดผนึกกล่อง

Product Description

tesa® 4282 เทปฟิล์มชนิด PP ความหนา 28 ไมครอน ตัวกาวเป็นยางสังเคราะห์ เหมาะสำหรับงานปิดกล่องลงน้ำหนักน้อย ถึงปานกลาง ใช้งานง่ายสามารถใช้ได้ทั้งมือติด หรือเครื่องติดแบบมือถือ ให้แรงติดครั้งแรงที่สูง ทำให้ทำงานได้รวดเร็ว เหมาะสำหรับการใช้งานใรอุณหภูมิทั่วไปในอาคาร สามารถติดได้ทุกพื้นผิว ทั้ง polar และ non-polar

คุณสมบัติ

- The packing tape features easy unwinding, is suitable for manual application, and is compatible with any handheld dispenser.
- The carton sealing tape features a short dwell time before reaching final adhesion power and is very tacky, allowing for fast and precise positioning during application.
- The packing tape shows excellent adhesive properties on both polar and non-polar surfaces.

การใช้งาน

- ใช้ปิดกล่องที่มีน้ำหนักเบาถึงปานกลาง
- ใช้งานได้ทั้งแบบเครื่องติดเทปอัตโนมัติและติดด้วยมือ
- สามารถติดได้ทุกพื้นผิว ทั้ง polar และ non-polar

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|---------------|-------------------|-------|
| • Backing | PP film | • Total thickness | 45 µm |
| • Type of adhesive | ยางสังเคราะห์ | | |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|-----------------------|---------|-------------------------|-----|
| • Elongation at break | 145 % | • Automatic application | ใช่ |
| • Tensile strength | 43 N/cm | | |

ค่าการยึดเกาะ

- | | |
|---------------------|--------|
| • Adhesion to Steel | 5 N/cm |
|---------------------|--------|



tesa® 4282 PV1

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04282>