



tesa® 4662

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปพันท่อ ที่มีความแข็งแรงทนทาน

Product Description

tesa® 4662 เทปพันท่อ เทปมีความแข็งแรง ประกอบด้วย backing ชนิด woven PET/cotton fabric, 27 mesh เคลือบด้วยกาวรับเบอร์ธรรมชาติ.

tesa® duct 4662 เป็นเทปกาวที่ใช้กับท่อทั่วไปซึ่งมีการใช้งานที่หลากหลาย

คุณสมบัติ:

- ยึดเกาะที่ดีแม้เป็นพื้นผิวขรุขระและมีฝุ่น (เช่น งานก่ออิฐ, ไม้)
- กันน้ำ
- ปรับตัวติดได้แนบสนิทบนผิวโค้ง

คุณสมบัติ

- Excellent adhesion even on rough and dusty surfaces (e.g. brickwork, timber)
- Water repellent
- Conformable
- tesa® duct 4662 is a self adhesive tape with typical duct features for a wide range of applications.

การใช้งาน

- การปิดผนึกท่อ
- ติดงานที่ใช้ในการก่อสร้างและฟิล์มปกป้องพื้นผิว
- การติดปิดcovering foils
- งานอิฐและไม้
- การติด การปิด หีบห่อและอีกหลาย ๆ อย่าง!

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|--------------------|---------------------|----------|
| • Backing | PE laminated cloth | • Total thickness | 230 µm |
| • Type of adhesive | ยางธรรมชาติ | • Thickness of tape | _NULL µm |



tesa® 4662

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|-----------------------|------------------------------|--|-------|
| • Elongation at break | 18 % | • Straight tear edge | ดี |
| • Tensile strength | 30 N/cm | • Temperature resistance (30 min) | 95 °C |
| • Abrasion resistance | กลาง | • ความทนต่ออุณหภูมิ (สามารถลอกออกได้จากอลูมิเนียมหลังจากติดแล้ว 30 นาที) | 95 °C |
| • Hand tearability | ดี | • ค่าการทอน้ำ | กลาง |
| • Mesh | 27 threads/inch ² | | |

ค่าการยึดเกาะ

- Adhesion to Steel 4.4 N/cm

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04662>