



# tesa® 7133

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปมาสกิ้งและปกป้องพื้นผิว

## Product Description

tesa® 7133 เป็นเทปโพลีโพรพิลีนที่มีกาวในตัวชนิดกาวยางธรรมชาติ

### คุณสมบัติ

- Thin backing with a temperature resistance up to 120°C/1h
- Non-conformable PP backing for straight line applications
- Natural adhesive that works on glass and high surface energy plastic parts
- The thin 80 µm backing allows the creation of thin paint split lines.
- With a temperature resistance of up to 120°C, tesa® 7133 can be used in masking applications with a low- to medium-temperature exposure.

### การใช้งาน

- ป้องกันสิ่งสกปรกและความเสียหายของชิ้นส่วนเคลือบสีและที่ไม่เคลือบสี
- การมาสกิ้งระหว่างการลงสีหลาย ๆ สี

## Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Product Construction

- |                    |             |                   |       |
|--------------------|-------------|-------------------|-------|
| • Backing          | PP film     | • Total thickness | 80 µm |
| • Type of adhesive | ยางธรรมชาติ |                   |       |

### คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- |                       |          |                    |       |
|-----------------------|----------|--------------------|-------|
| • Elongation at break | 30 %     | • Easy to remove   | ใช่   |
| • Tensile strength    | 133 N/cm | • Flame retardance | ดีมาก |

### ค่าการยึดเกาะ

- |                     |          |
|---------------------|----------|
| • Adhesion to Steel | 1.8 N/cm |
|---------------------|----------|



# tesa® 7133

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

## ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=07133>