



tesa® 4173 PV2



ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เทป PVC อ่อนนุ่ม สำหรับการพัน ห่อหุ้มแบบมาตรฐาน ในส่วนของห้องโดยสารรถยนต์

Product Description

tesa® 4173 PV2 เป็นเทปฟิล์มพีวีซีหุ้มสายไฟ กาวชนิดอะคริลิก

คุณสมบัติที่สำคัญ:

- ทนต่ออุณหภูมิ 105 ° C / 3000 ชั่วโมง
- มีความยืดหยุ่น
- ฉีกได้ด้วยมือ

สี: ดำ

การใช้งาน

tesa® 4173 ออกแบบสำหรับใช้งานในส่วนห้องโดยสารสำหรับงานพันสายสายไฟ ทนถึงระดับอุณหภูมิได้ถึง 105°C

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|----------|-------------------|--------|
| • Backing | PVC film | • Total thickness | 126 µm |
| • Type of adhesive | อะคริลิก | | |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|---|---------|--|---------|
| • Elongation at break | 250 % | • Dielectric breakdown voltage | 7000 V |
| • Tensile strength | 30 N/cm | • Noise damping (LV312) | Class A |
| • Abrasion resistance (10mm mandrel, LV312) | Class A | • ความต้านทานความร้อนที่อุณหภูมิต่ำสุด | 25 °C |
| • Abrasion resistance (5mm mandrel, LV312) | Class A | • ค่าการต้านทานความร้อนสูงสุด | 105 °C |

ค่าการยึดเกาะ

- | | |
|---------------------|----------|
| • Adhesion to Steel | 1.8 N/cm |
|---------------------|----------|

ข้อมูลเพิ่มเติม

ความกว้างมาตรฐาน: 9, 19, 25, 32 มม.

ความยาวมาตรฐาน: 33 ม.

*สามารถคละความกว้างและความยาวได้

*ขนาดอื่น ๆ สามารถมีได้ตามความต้องการของลูกค้า

*เส้นผ่าศูนย์กลางมาตรฐาน: 38 มม.

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04173>



tesa® 4173 PV2

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใดผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04173>