



tesa® 4302

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปกระดาษสำหรับติดปิดพื้นผิว (Masking tape) ประสิทธิภาพสูง ทนความร้อนได้ 160°C

Product Description

tesa® 4302 เทปติดปิดพื้นผิวแบบกระดาษ ยึดหยุ่นได้ตามรูปร่างของพื้นผิวที่ต้องการติดเทป เหมาะสำหรับความต้องการในงานสีของยานยนต์ (สีที่เป็นสูตรน้ำหรือ solvent) รวมถึงการอบแห้งในตู้อบ

สีและฟิลเลอร์เกาะได้ดีเยี่ยมกับ backing เพื่อหลีกเลี่ยงการหลุดลอกแตกออกเป็นสะเก็ด ชิ้นเล็กๆ

tesa® 4302 สามารถดึงออกจากพื้นยาง, แก้ว และฟิล์มสีโดยไม่มีฉีกขาดหรือมีคราบขาวตกค้าง เหมาะเป็นพิเศษสำหรับดึงออกแม้ในที่เย็นหลังจากที่อบความร้อนสูง

เนื่องจากโครงสร้างที่ย่นละเอียด ทำให้เทปนี้การันตีขอบสีที่คมชัด

Sustainable Aspects

70% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

คุณสมบัติ

- Natural rubber adhesive provides high tack and adhesion to a variety of surfaces like paint, metal, glass, rubber and plastic.
- Smooth-to-touch paper backing with excellent conformability enabling good cornering.
- Can be removed without any residues or tearing even after cooling down.

การใช้งาน

Suitable for masking applications in high demanding automotive paint jobs with subsequent oven drying up to 160 °C / 1h.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|-----------------------|--|--------|
| • Backing | slightly-creped paper | • Total sustainable product | 70 % |
| • Type of adhesive | ยางธรรมชาติ | excl. liners by weight (acc. EN 16785) | |
| | | • Total thickness | 170 µm |

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04302>



tesa® 4302

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|-----------------------|---------|--------------------|-------|
| • Elongation at break | 10 % | • Easy to remove | ใช้ |
| • Tensile strength | 46 N/cm | • Hand tearability | ดีมาก |

ค่าการยึดเกาะ

- | | |
|---------------------|--------|
| • Adhesion to Steel | 4 N/cm |
|---------------------|--------|

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04302>