



# tesa® 4124

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปปิดผนึกกล่องเอนกประสงค์ เกรดพรีเมียม

### Product Description

tesa® 4124 เป็นเทปบรรจุภัณฑ์เกรดพรีเมียม ประกอบด้วย backing ฟิล์มพีวีซีและกาวรับเบอร์ธรรมชาติ ค่า tensile สูงทำให้มีคุณสมบัติป้องกันการฉีกขาดได้ สามารถปิดผนึกได้ดีเยี่ยมแม้แต่กระดาษแข็งและยึดปิดได้อย่างแน่นหนาเชื่อถือได้ทั้งกล่องของกลางและขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักมาก tesa® 4124 ดึงออกจากม้วนได้ง่ายโดยไม่มีเสียงซึ่งจะทำให้ 4124 เหมาะสำหรับตัวจ่ายเทปแบบใช้มือและอุปกรณ์ปิดผนึกอัตโนมัติ.

กระบวนการรีไซเคิลขยะที่เป็นกระดาษแข็งทำได้ไม่ยุ่งยาก ได้รับการรับรองจากบริษัทรีไซเคิลชั้นนำ และโรงงานกระดาษ

tesa® 4124 มีให้เลือกทั้ง สีขาว น้ำตาล และใส สามารถพิมพ์ลงบนเทปได้

### คุณสมบัติ

- The carton sealing tape shows excellent performance on all kinds of cardboards and ensures a safe closure of medium- and also heavy-weight cartons.
- The tape has a high tensile strength, making it very tearproof.
- tesa® 4124 unwinds smoothly and without noise, which makes it ideal for use in hand dispensers and automatic sealing equipment.
- The process of cardboard waste recycling will be not disrupted, as confirmed by leading recycling companies and paper mills.

### การใช้งาน

tesa® 4124 ใช้สำหรับการปิดผนึกกล่องน้ำหนักปานกลางไปจนถึงหนักมาก ทั้งแบบติดแมนนวลและติดอัตโนมัติ

เหมาะสำหรับงานปิดกล่องที่มีน้ำหนักปานกลางถึง มาก เทปมีคุณสมบัติป้องกันการฉีกขาด

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Product Construction

- |                    |             |                   |       |
|--------------------|-------------|-------------------|-------|
| • Backing          | PVC film    | • Total thickness | 65 µm |
| • Type of adhesive | ยางธรรมชาติ |                   |       |

### คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- |                       |         |                         |     |
|-----------------------|---------|-------------------------|-----|
| • Elongation at break | 60 %    | • Automatic application | ใช่ |
| • Tensile strength    | 60 N/cm | • Manual application    | ใช่ |

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04124>



# tesa® 4124

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์

### ค่าการยึดเกาะ

- Adhesion to Steel 3.2 N/cm

### ข้อมูลเพิ่มเติม

tesa® 4124 สามารถพิมพ์ได้ง่าย สีต่าง ๆ ที่มีให้เลือก: สีขาว ฮาวานา และแบบใส

### ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04124>