



6808 Black Line

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



ACX^{plus} เส้นสีดำ 800ไมครอน

Product Description

tesa[®] ACX^{plus} 6808 เป็นเทปโฟมอะคริลิก สีดำสนิท ใช้ในการติดชิ้นส่วนงานภายนอก คุณสมบัติ visco-elastic และแกนอะคริลิกโฟมมีความหนาแน่นปานกลางทำให้ tesa[®] ACX^{plus} 6808 มีคุณสมบัติรองรับและลด dynamic และ static loads ได้ดี ด้วยความสามารถที่โดดเด่นนี้ ทำให้ tesa[®] ACX^{plus} 6808 สามารถชดเชยความเค้น (stress) ที่รุนแรงทางกายภาพที่เป็นผลมาจากการยึดตัวของชิ้นส่วนต่างๆ ที่ยึดเกาะกันจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของอุณหภูมิที่สูงขึ้น

คุณสมบัติ:

- แกนโฟมอะคริลิกที่มีคุณสมบัติ Visco-elastic จะช่วยชดเชยการยึดตัวของชิ้นส่วนต่างๆ ที่ยึดเกาะกันอยู่เนื่องจากความร้อนที่สูงขึ้น
- ให้คุณสมบัติการ wetting ที่ดี แม้แต่บนพื้นผิวขรุขระ เพื่อให้เกิดการยึดเกาะที่เชื่อถือได้ที่สุดทั้งตอนแรกเริ่มติดและเมื่อทิ้งไว้ระยะเวลาหนึ่ง
- สีดำสนิทเพื่อเสริมรูปลักษณ์และมีความยืดหยุ่นสูงในการออกแบบ
- มีแกนโฟมอะคริลิกชนิดเซลล์ปิด (closed cell) สำหรับปิดผนึกเพื่อป้องกันน้ำซึมผ่าน
- ทนต่อความชื้นและแสง UV สูง

คุณสมบัติ

- Visco-elastic acrylic foam core to compensate for different thermal elongation of bonded parts
- Superior wetting even of rough surfaces to ensure a very high initial and ultimate adhesion
- Deep black colour for enhanced appearance and high design flexibility
- Closed cell acrylic foam core for reliable sealing to prevent water penetration
- High humidity and UV resistance
- The visco-elastic, medium density acrylic foam core of tesa[®] ACX^{plus} 6808 optimally absorbs and dissipates dynamic and static loads.
- This exceptional capability enables tesa[®] ACX^{plus} 6808 to compensate for extreme physical stress as caused by different thermal elongation of bonded parts in rapidly changing temperatures.

การใช้งาน

การติดอย่างถาวร งานภายนอก

- ตราสัญลักษณ์
- ขอบตกแต่งและงานขึ้นรูป (moldings) ตกแต่งด้านข้าง
- สปอยเลอร์
- Antennas
- Pillar appliques

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=06808>



6808 Black Line

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|---------|
| • Backing | foamed acrylic | • Total thickness | 800 µm |
| • Type of adhesive | Tackified Acrylic | • Color | สีดำลึก |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|--------------------------|-------|-----------------------|-------|
| • Elongation at break | 600 % | • Humidity resistance | ดีมาก |
| • Ageing resistance (UV) | ดีมาก | | |

ค่าการยึดเกาะ

- | | | | |
|-------------------------------|---------|------------------------------------|---------|
| • Adhesion to Steel (initial) | 18 N/cm | • Adhesion to Steel (after 3 days) | 30 N/cm |
|-------------------------------|---------|------------------------------------|---------|

ข้อมูลเพิ่มเติม

PV 24 = โลเนอร์ฟิล์ม HDPE สีฟ้าเคลือบซิลิโคน

PV 25 = โลเนอร์กระดาษเคลือบ PE สีขาว เคลือบซิลิโคน

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใดผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=06808>