




# tesa® 50551 Wheel Rim Protection



## ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เทปปกป้องพื้นผิว โปรงใส

### Product Description

tesa® 50551 เป็นเทปปกป้องพื้นผิว โปรงใส และเป็นทางเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับการป้องกันพื้นผิวที่มีความสำคัญและละเอียดอ่อนในระหว่างการขนส่ง ความโปรงใสของ tesa® 50551 ทำให้มองเห็นร่องรอยความเสียหายได้ง่าย และเนื่องจากมีความต้านทานรังสียูวีที่ดี tesa® 50551 จะยังคงติดอยู่บนพื้นผิวจนถึงมือลูกค้า.

ผลประโยชน์ต่อผู้ใช้:

- การยึดเกาะที่ติดชิ้นงานที่ทาสีแล้วและผิวเคลือบโครเมียม
- การยึดติดที่เชื่อถือได้ในระหว่างการขนส่งยานพาหนะ
- ประหยัดค่าใช้จ่ายเนื่องจากการลดขั้นตอนแก้ไขและซ่อมแซมในขั้นสุดท้าย
- ทนต่องานกลางแจ้งมากกว่า 6 เดือน
- ป้องกันการเกิดการกัดกร่อนของดิสก์เบรคอย่างมีประสิทธิภาพ – โดยเฉพาะหลังการเก็บรักษา และในสภาพแวดล้อมที่เป็นทะเล
- การลดลงของความเสียหายที่เกิดจากการยึดยานพาหนะในการขนส่งทางทะเล
- ใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เป็นวิธีการที่ต้นทุนต่ำรวมถึงกระบวนการดึงออก
- ไม่ต้องขัดเงาหลังจากดึงเทปออก
- กำจัดทิ้งง่าย ทั้งฟิล์มและระบบกาวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

### คุณสมบัติ

- Reliable bonding to painted and chromed finishes
- Traceless removal
- Excellent outdoor resistance for more than 6 months
- Potential cost savings due to reduction in rectification and final repair
- Effective prevention against brake disk corrosion – particularly after storage in maritime environments
- Reduction in damage caused by vehicle fixation during sea shipment
- Easy to apply
- Simple, low-cost application and removal processes
- No polishing after unmasking
- Due to good UV resistance, tesa® 50551 Wheel Rim Protection can remain on the surface until arrival at the end customer.

### การใช้งาน

ปกป้องขอบล้อระหว่างการขนส่งยานยนต์



# tesa® 50551 Wheel Rim Protection

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Product Construction

- |                    |          |                   |       |
|--------------------|----------|-------------------|-------|
| • Backing          | PE film  | • Total thickness | 70 µm |
| • Type of adhesive | อะครีลิค |                   |       |

### คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- |                       |         |                            |     |
|-----------------------|---------|----------------------------|-----|
| • Elongation at break | 200 %   | • Easy to remove           | ใช่ |
| • Tensile strength    | 11 N/cm | • Suitable for die cutting | ใช่ |
| • Chemical Resistance | ดี      |                            |     |

### ค่าการยึดเกาะ

- |                     |          |
|---------------------|----------|
| • Adhesion to Steel | 1.2 N/cm |
|---------------------|----------|

## ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=50551>