



tesa® Professional 60022

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

สเปรย์กาว EXTRA STRONG 500 มล.

รายละเอียดสินค้า

tesa® Spray Glue EXTRA STRONG 60022 เป็นกาว film-forming ที่แข็งแรง ใช้สำหรับวัสดุที่มีการยึดเกาะถาวร เช่น ผ้า, พลาสติก, การติดบอร์ด, ยางโฟม, วัสดุที่เป็นฉนวน, โวนิล, หนัง, หนังเทียม และยางที่ติดกับโลหะและไม้ .

- ละอองสเปรย์มีขนาดเล็ก ทนต่อความชื้นและอุณหภูมิได้ถึง 80°C, ในระยะสั้นได้ถึง 100°C
- เหมาะสำหรับวัสดุเบาถึงหนักขนาดกลางที่มีผิวเรียบถึงพื้นผิวที่ขรุขระ
- ช่วงการยึดเกาะสูง
- หัวฉีดสามารถปรับปริมาณสเปรย์ได้ตามต้องการ (H: สูง M: ขนาดกลาง, L: ต่ำ)
- ทิศทางการพ่นสเปรย์สามารถตั้งค่าได้ทั้งแนวอนหรือแนวตั้ง
- เหมาะสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมยานยนต์
- ปลอดภัยซิลิโคน

สาขาการใช้งาน

tesa® Spray Glue 60022 EXTRA STRONG โดยทั่วไปจะใช้สำหรับการยึดติดที่หลากหลายของวัสดุที่ค่อนข้างติดยาก เช่น ตามปกติจะใช้กับโฟมและผ้า

- เบาะเก้าอี้
- อานมา

*การใช้งานในอุตสาหกรรมยานยนต์

และการใช้งานระดับมืออาชีพอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมและหัตถกรรม ยิ่งกว่านั้น tesa® 60022 EXTRA STRONG ยังเหมาะกับการใช้งานทั่วไปในบ้าน

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

- ปลอดภัยซิลิโคน ใช่

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|-------------------------|--------|-----------------------------|---------------|
| • กันน้ำ | ใช่ | • ลอกได้โดยไร้สารตกค้าง | ไม่ใช่ |
| • ทนต่อความชื้น | ใช่ | • ล้างได้ | ไม่ใช่ |
| • ทนต่อรังสี UV | ใช่ | • วัตถุอันตราย | ใช่ |
| • ทนต่อสารเคมี | ใช่ | • เหมาะสำหรับเด็กอายุ 3 ขวบ | ไม่ใช่ |
| • ทนต่ออุณหภูมิ | ใช่ | • แรงยึดเกาะ | High adhesion |
| • ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม | ไม่ใช่ | | |

ข้อมูลเพิ่มเติม

- tesa ขอเสนอการสเปรย์อีกสองชนิด: 60021 PERMANENT and 60023 REPOSITIONABLE
- ปฏิบัติตามข้อมูลความปลอดภัยบนกระป๋อง

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=60022>



tesa® Professional 60022

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

- เขย่ากระป๋องให้ดีก่อนใช้และเช็ดเศษกาวแห้งจากหัวฉีด
- สำหรับการใช้งานครั้งแรก ให้ทดสอบความเหมาะสมโดยลองติดกาวบนชิ้นงานตัวอย่าง
- ชิ้นส่วนที่จะติดต้องแห้ง ปราศจากฝุ่นและคราบไขมัน เราขอแนะนำให้ทำความสะอาดด้วย tesa® INDUSTRY CLEANER 60040
- หลังจากใช้ ให้คว่ำกระป๋องลงและฉีดไล่กาวจากหัวฉีดจนเหลือแต่ลมออกมา
- กาวส่วนเกินที่ฉีดจาก Spray Glues สามารถขจัดออกได้ด้วย tesa® 60042 ADHESIVE REMOVER
- ดูคำแนะนำพิเศษ / เอกสารข้อมูลความปลอดภัย: www.tesa.com/safety

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=60022>