



tesa® 4289

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปติดรัดชั่วคราว สำหรับงาน heavy duty

Product Description

tesa® 4289 เป็นเทป tensilised polypropylene ที่ทนต่อแรงดึง พร้อมด้วยระบบกาวยางธรรมชาติ

tesa® 4289 มี tensile strength สูงมากๆ พร้อมทั้งมีการยึดตัวต่ำในขณะเดียวกัน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทนต่อการสึกหรอขีดข่วนสูง

การใช้งาน

การปกป้องพื้นผิวกระจก การมัดรวมท่อเหล็ก การรัดของบนพาเลทและติดปิดม้วนเหล็กขนาดบางและ finished metals

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|----------------|-------------|---------------|--------|
| • ตัวเทป | MOPP | • ความหนาแน่น | 144 µm |
| • ประเภทของกาว | ยางธรรมชาติ | | |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|---------------------|----------|-------------------------|-----|
| • การยึดตัวเมื่อขาด | 35 % | • ลอกได้โดยไร้สารตกค้าง | ใช่ |
| • ความทนต่อแรงดึง | 420 N/cm | • ไม่เปลี่ยนสี | ใช่ |

ค่าการยึดเกาะ

- | | |
|----------------------|--------|
| • การยึดเกาะกับเหล็ก | 5 N/cm |
|----------------------|--------|



tesa® 4289

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04289>