



52016 Steel Master

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



Plate mounting tape for photopolymer plates in flexographic printing.

Product Description

tesa Softprint® 52016 STM เป็นเทปโฟมเคลือบสองชั้น ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับติดแผ่นโฟโตพอลิเมอร์ที่มีความหนา 1.14 มม. (0.045 ") หรือ 1.70 มม. (0.067") ในการพิมพ์ฉลากเฟล็กโซกราฟี

โฟมขนาดกลางทำให้สิ่งนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานพิมพ์ของแข็ง งานเส้น และหน้าจอ ที่มีขนาดความแข็งของโฟมเพียงขนาดเดียว

คุณสมบัติของโฟม

- โฟมรับแรงอัดได้สูงพร้อมคุณสมบัติการคืนตัวที่เหนือกว่า เพื่อคุณภาพการพิมพ์ที่ยืดหยุ่น
- คุณสมบัติการคืนตัวที่ยาวนาน สำหรับการพิมพ์แบบขยายและความเร็วสูง
- ค่าเผื่อความหนาต่ำ สำหรับการเตรียมงานพิมพ์อย่างรวดเร็วและช่วยลดของเสีย

คุณสมบัติของกาว

- แรงยึดติดสูงที่ด้านติดกับกระบอกสูบ หรือปลอกเหล็กเพื่อหลีกเลี่ยงการเคลื่อนตัวของแผ่น
- แรงยึดติดกับเพลทสูงเพื่อหลีกเลี่ยงการยกขอบ หรือการเคลื่อนตัวของแผ่น
- ไม่เพิ่มกำลังในการยึดติดเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่งที่ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการถอดเพลทและเทปออกได้ง่าย
- โครงสร้างกาวที่เหนียวมากสำหรับการถอดออกโดยไม่มีคราบกาวตกค้าง

คุณสมบัติเพิ่มเติม

- ชั้น PP ที่มีโครงสร้างช่วยป้องกันการก่อตัวของฟองอากาศเมื่อติดตั้งแผ่น
- สีม่วงหมายถึง โฟมแข็ง

คุณสมบัติ

- Highly compressible foam, with superior recovery behavior for excellent print quality
- Long lasting recovery characteristic for extended and high speed print runs
- Low thickness tolerances for quick print preparation and reduced waste
- High bonding on open side to steel cylinder or sleeve to avoid plate movement
- High bonding to plate to avoid edge lifting or plate movement
- Non increasing bonding power for easy repositioning and especially for easy demounting of plate and tape
- Very cohesive adhesive structure for demounting without adhesive residues
- The structured PP-liner prevents the formation of air pockets when plate mounting
- Purple color marking indicates the hard foam



52016 Steel Master

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

การใช้งาน

tesa Softprint® 52016 STM เป็นเทปโฟมเคลือบสองชั้นขนาด 380µm (15 mil) ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับติดแผ่นโฟโตพอลิเมอร์ที่มีความหนา 1.14 มม. (0.045 ") หรือ 1.70 มม. (0.067") ในการพิมพ์ฉลากเฟลิกโซกราฟี

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

• Backing	PE foam with film lamination	• Type of liner	PP
• Type of adhesive	Tackified Acrylic	• Total thickness	430 µm

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• Color of logo	สีม่วง	• Thickness category	380
• Hardness	ปานกลาง		

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=52016>