



# tesa® 50999

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์



### Heat Tabbing Film

#### Product Description

tesa® 50999 เป็นฟิล์มเชื่อมความร้อนโปร่งแสง PE / PET แบบบริดรวม ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ว่ามีอัตรา liner pick-up ที่สูงมาก แถบความร้อนเหล่านี้เกิดขึ้นโดยใช้พารามิเตอร์ความร้อน ความดัน และเวลาที่เหมาะสม tesa® Heat Tabbing Film สามารถยึดติดกับแผ่นรองที่ปราศจากซิลิโคนได้อย่างแน่นหนา

การใช้งานที่แนะนำ: อุณหภูมิแอสมพ์ 155 ° C ที่ 1 บาร์เป็นเวลา 1.5 วินาที

#### คุณสมบัติ

- tesa® Heat Tabbing Film can be securely attached to silicone free liner.

#### การใช้งาน

- ลอกไลน์เนอร์ออกได้ง่าย และเชื่อมได้ในกระบวนการผลิต
- ใช้ได้ในการอบแห้งอัตโนมัติโดยหุ่นยนต์

#### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

#### Product Construction

- |                    |                 |                   |          |
|--------------------|-----------------|-------------------|----------|
| • Backing          | multilayer film | • Total thickness | 150 µm   |
| • Type of adhesive | ไม่มี           | • Color           | โปร่งแสง |
| • Type of liner    | ไม่มี           |                   |          |

#### คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- |                       |      |                    |         |
|-----------------------|------|--------------------|---------|
| • Elongation at break | 75 % | • Tensile strength | 40 N/cm |
|-----------------------|------|--------------------|---------|

#### ข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดมาตรฐาน:

50 ม. x 15 มม

50 ม. x 30 มม

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=50999>



# tesa® 50999

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

## ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทาง เท ซ่า ยินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=50999>