



tesa® 64624

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปฟิล์มกาวสองหน้า

Product Description

tesa® 64624 เป็นเทปฟิล์มโปร่งใส กาวสองหน้า มี backing ชนิด PP และกาวยางสังเคราะห์ที่มีความสมดุล

tesa® 64624 ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ผลิต trim และ profile:

- มีคุณสมบัติการดึงลอกออกจากม้วนที่ดี
- ความเสี่ยงต่ำต่อการฉีกขาดของสินค้าต่ำเนื่องจากมี backing เป็นฟิล์ม
- ไม่มีการไหลเยิ้มของกาวในระหว่างการขนส่ง
- liner กระดาษ ลอกออกได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ฉีกขาด
- ระบบกาวที่สมดุลมีการยึดเกาะสูงทันทีและทนต่อแรงเฉือนดีมาก แรงยึดติดตั้งแต่เริ่มติดที่เพียงพอที่อุณหภูมิห้อง

คุณสมบัติ

- Good unwinding properties
- Low risk of product tearing due to filmic backing
- No adhesive oozing during the transport of the trims
- Paper liner to withstand fast liner removal without tearing
- Well balanced adhesive offers high immediate adhesion and very good shear strength at sufficient tack at room temperature
- Recycling friendly according to the INGEDE method

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

• Backing	PP film	• Color	โปร่งใส
• Type of adhesive	ยางสังเคราะห์	• Color of liner	สีน้ำตาล
• Type of liner	glassine	• Thickness of liner	76 µm
• Total thickness	175 µm	• Weight of liner	90 g/m ²

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• Elongation at break	140 %	• Humidity resistance	กลาง
• Tensile strength	45 N/cm	• Static shear resistance at 40°C	ต่ำ
• Ageing resistance (UV)	ต่ำ	• Tack	ต่ำ



tesa® 64624

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ค่าการยึดเกาะ

• Adhesion to PC (initial)	13 N/cm	• Adhesion to PVC (initial)	13 N/cm
• Adhesion to PE (initial)	10 N/cm	• Adhesion to Steel (initial)	12 N/cm
• Adhesion to PP (initial)	8 N/cm		

ข้อมูลเพิ่มเติม

ความหลากหลายของ liner:

PV 00 glassine สีน้ำตาล

PV 06 MOPP ฟิล์มสีแดง (80µm/71 กรัม)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=64624>