



tesa® 60252

ข้อมูลพ.ลิตภัณฑ์

เทป non-woven สีเทา การส่องหน้า นำไฟฟ้า 55 ไมครอน

Product Description

tesa® 60252 เป็นเทปการส่องหน้าสีเทา นำไฟฟ้า ประกอบด้วย electrically conductive non-woven และกาว electrically conductive acrylic

tesa® 60252 คุณสมบัติพิเศษ :

- ความหนา: 55 ไมครอน
- สามารถนำไฟฟ้าในทิศทาง XYZ ได้ดีเยี่ยม เมื่อจะอยู่ในที่ที่มีอุณหภูมิสูงและมีความชื้น
- ระดับการยึดติดสูง แม้จะอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เลวร้าย
- backing สามารถทนต่อการฉีกขาดทำให้คงสภาพรูปทรงได้ดี

คุณสมบัติ

- Thickness: 55µm
- Excellent electrical conductivity in XYZ-direction even at high temperatures and humidity
- High adhesion level even at harsh environmental conditions
- Tear resistant backing which provides very good dimensional stability

การใช้งาน

- การใช้งาน EMC เช่น สายดิน
- งาน Electrostatic discharge

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

Backing	conductive woven	Color	สีเทา
Type of adhesive	conductive acrylic	Color of liner	logo สีขาว/น้ำเงิน
Type of liner	กระดาษเคลือบ PE	Thickness of liner	120 µm
Total thickness	55 µm		

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

Contact resistance z-direction (initial)	0.05 Ohm / square inch	การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลาสั้น	180 °C
Release of liner	ลอกง่าย	แรงต้านพื้นผิวบนแนวแกน xyz	0.2 mOhm
Static shear resistance at 40°C	ตื้นมาก		

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://i.tesa.com/?ip=60252>



tesa® 60252

ข้อมูลพ.ลิตภัณฑ์

คุณสมบัติทางกายภาพ

- Adhesion to Steel (after 14 days) 8.5 N/cm

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภาย ใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคโนโลยี และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้น ได้รับการจัดหาจากที่มีงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านี้จัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำไปใช้เป็น ข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัสดุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ฉะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัสดุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้ เชี่ยว ชาญ ของ ทาง เท ซ่า ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://i.tesa.com/?ip=60252>