



tesa® 60153 Adhesion Promoter Fast Cure

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

น้ำยารองพื้น Fast Cure



Product Description

tesa® Adhesion Promoter 60153 โดดเด่นด้วยการยึดเกาะเริ่มต้นที่สูงและให้แรงยึดติดที่ดีในท้ายที่สุดและเหมาะกับพื้นผิวต่าง ๆ หลากหลาย รวมทั้ง PP / EPDM ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ตรวจสอบได้ด้วย UV เพื่อการควบคุมคุณภาพได้ง่าย

คุณสมบัติ

- It is especially recommended for our ACX^{plus} product family
- The UV-traceability of this adhesion promoter allows easy quality control during the application process

การใช้งาน

แนะนำสำหรับพื้นผิว PP-EPDM แม็บน ribbed ซึ่งมักจะพบในส่วนที่ติดมากับรถยนต์ ใช้เพื่อเสริมแรงยึดเกาะและเพื่อให้การยึดเกาะที่สูงขึ้นควรรีใช้คู่กับเทป tesa® ACX^{plus}

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- Color สีเหลือง

ประเภทของสินค้า

- Available colors สีเหลือง

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|---------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| • Consistency | ของเหลว | • Spreading rate ca. | 15 m ² /l |
| • Density | 0.82 g/cm ³ | • Viscosity | 20 mPa s |
| • Solids | 9 % | | |

ข้อมูลเพิ่มเติม

พื้นผิวที่จะติดควรปราศจากฝุ่น จาระบี น้ำมัน ความชื้นและสารปนเปื้อนอื่น ๆ ก่อนที่จะใช้ tesa® Adhesion Promoter 60153. ทำความสะอาดพื้นผิวด้วยผ้าที่ไม่มีฝุ่นและใช้ตัวทำละลายที่เหมาะสม เช่น Ethanol หรือ Isopropanol หลังจากนั้นให้ทา tesa® Adhesion Promoter 60153 กับพื้นผิวที่จะทำการติด โดยต้องแน่ใจว่าบริเวณพื้นทั้งหมดได้รับการเคลือบด้วย Adhesion Promoter สามารถใช้กับผ้าไม่มีขุยหรือแปรงและอุปกรณ์ช่วย เช่น application pen หรือ felt applicator รอ 30 วินาทีถึง 5 นาทีเพื่อให้เวลาตัวทำละลายระเหย คุณไม่ควรให้พื้นผิวที่เตรียมไว้ปนเปื้อนก่อนการติดเทป tesa® ACX^{plus} เวลาที่ต้องรอสำหรับติดใช้เวลาหลายชั่วโมง/วัน

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=60153>



tesa® 60153 Adhesion Promoter Fast Cure

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

เนื่องจากพื้นผิวในตลาดมีมากมาย ขอแนะนำให้ทดสอบการยึดติดของ tesa® Adhesion Promote ก่อนการใช้งาน

อายุการเก็บรักษาคือ 12 เดือนเมื่อเก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมที่อุณหภูมิห้อง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมทั้งหมด กรุณาดูที่แผ่นข้อมูลความปลอดภัยของวัสดุที่เกี่ยวข้อง (MSDS)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทาง เท ซ่า ยินดีให้คำปรึกษา

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=60153>