



tesa® 54651 Low VOC

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Die-cut สำหรับการใช้งานปิดรูแบบถาวร

Product Description

tesa® 54651 เป็น Die-cut ทำจาก acrylic paste คุณภาพสูง เคลือบบนผ้าเรยอน 148 mesh และเคลือบด้วยกาวรับเบอร์ธรรมชาติ Die-cut มี liner แบบ glassine สีเหลือง หนา 70 ไมครอน

คุณสมบัติ:

- ทนอุณหภูมิได้ถึง 130 ° C
- แนบสนิทได้ดีบนพื้นผิวสามมิติ
- อายุการใช้งานยาวนาน
- สามารถลอกปรับตำแหน่งได้
- คุณสมบัติ mechanical ที่ดีในส่วนของการต้านทานการสึกกร่อน ชีตข่วนและการเจาะ

Sustainable Aspects



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

คุณสมบัติ

- Superb conformability to complex geometries
- Secure adhesion on almost any substrates
- Low VOC according to VDA 278 analysis
- High temperature resistance up to 130°C
- Good mechanical properties with respect to abrasion, puncture, and ageing-resistance
- Repositionable

การใช้งาน

Die-cut tesa® 54651 เหมาะสำหรับการใช้ปิดรูภายนอกและภายในอย่างถาวรในโรงงานประกอบและในพื้นที่ตัวรถทั้งหมด

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|----------------------|-------------------|--------|
| • Backing | Acrylic-coated cloth | • Total thickness | 310 µm |
| • Type of adhesive | ยางธรรมชาติ | • Color | สีดำ |
| • Type of liner | glassine | | |

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=54651>





tesa® 54651 Low VOC

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|-----------------------|-------|-----------------------------------|--------|
| • Abrasion resistance | ดีมาก | • Puncture resistance | 300 N |
| • Chemical Resistance | กลาง | • Temperature resistance (30 min) | 130 °C |

ค่าการยึดเกาะ

- Adhesion to Steel 3.3 N/cm

ข้อมูลเพิ่มเติม

Die-cut tesa® มีคุณสมบัติ ดังนี้:

- การใช้งานที่ง่ายและรวดเร็ว
- ความหลากหลาย: การใช้งานด้วยมือหรือแบบอัตโนมัติด้วยเครื่องติดเทป ติดได้แม่นยำและมีขนาดที่เสถียร
- ประหยัดเวลา: ใช้เวลาทำงานที่สั้นเพื่อให้ได้กระบวนการผลิตที่สมบูรณ์
- ลดค่าใช้จ่าย: จำนวนสูญเสียน้อยระหว่างการผลิต

tesa® 54651 มีผลิตภัณฑ์พร้อมตามความต้องการในขนาดต่าง ๆ และสามารถจัดส่งได้ทั้งแบบม้วนหรือแบบแผ่น

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=54651>