



# tesa® Softprint 72124

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์



### รายละเอียดสินค้า

เทปโฟมสองหน้า

#### คุณสมบัติของโฟม:

- มีความทนทานต่อความหนาต่ำ
- คุณสมบัติการคืนตัวได้ยาวนานและคงที่ คุณสมบัติการยึดติด
- ลักษณะพื้นผิวการยึดเกาะปานกลาง
- การติดเพลตที่เพียงพอ
- การถอดเพลตที่ง่ายดาย
- การติดเทปที่เพียงพอที่ด้านข้างของปลอก

#### คุณสมบัติเพิ่มเติม

- โครงสร้างชั้นใน PP เพื่อป้องกัน การก่อตัวของช่องอากาศเมื่อติดตั้งเพลต

### สาขาการใช้งาน

การติดตั้งเพลตการพิมพ์เฟล็กโซกราฟีขนาด 1,14 มม. (0,045 นิ้ว) และ 1,70 มม. (0,067 นิ้ว) บนเหล็กกล้า / อะลูมิเนียม / PU และกระบอกสูบกลาส์

### ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรู้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

### โครงสร้างผลิตภัณฑ์

- |                |                              |                    |        |
|----------------|------------------------------|--------------------|--------|
| • ตัวเทป       | PE foam with film lamination | • ประเภทของแผ่นลอก | PP     |
| • ประเภทของกาว | Tackified Acrylic            | • ความหนารวม       | 550 µm |

### คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- |                 |         |                   |     |
|-----------------|---------|-------------------|-----|
| • Color of logo | สีม่วง  | • หมวดหมู่ความหนา | 500 |
| • ความแข็ง      | ปานกลาง |                   |     |



# tesa® Softprint 72124

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

## ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทาง เท ซ่า ยินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=72124>