



# tesa® 51616 ID

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทป PET fleece หนา ลดเสียงได้สูง

## Product Description

tesa® 51616 เป็นเทปพันสายไฟ PET fleece พร้อมด้วยกาวรับเบอร์

คุณสมบัติที่สำคัญ:

- ลดเสียงได้สูง
- ต้านทานการสึก การขีดข่วนสูง
- ฉีกได้ด้วยมือ

สี: ดำ

## การใช้งาน

tesa® 51616 ออกแบบสำหรับลดเสียงในห้องโดยสาร สามารถป้องกันเสียงได้สูง

## Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

## Product Construction

- |                    |              |                   |        |
|--------------------|--------------|-------------------|--------|
| • Backing          | PET fleece   | • Type of liner   | PP     |
| • Type of adhesive | rubber based | • Total thickness | 650 µm |

## ประเภทของสินค้า

- |                  |               |
|------------------|---------------|
| • สีที่มีจำหน่าย | black / white |
|------------------|---------------|

## คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- |   |         |  |                      |
|---|---------|--|----------------------|
| • Elongation at break                       | 35 %    | • Hardness                             | ปานกลาง              |
| • Tensile strength                          | 30 N/cm | • Noise damping (LV312)                | Class D              |
| • Abrasion resistance (10mm mandrel, LV312) | Class D | • Unwind force (roll width < 9mm)      | 12 N/roll (30 m/min) |
| • Abrasion resistance (5mm mandrel, LV312)  | Class C | • Unwind force (roll width > 9mm)      | 12 N/roll (30 m/min) |
| • Color of logo                             | สีม่วง  | • ความต้านทานความร้อนที่อุณหภูมิต่ำสุด | 40 °C                |
| • Hand tearability                          | ใช่     | • ค่าการต้านทานความร้อนสูงสุด          | 105 °C               |

## ค่าการยึดเกาะ

- |                     |        |
|---------------------|--------|
| • Adhesion to Steel | 3 N/cm |
|---------------------|--------|

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=NaN>



# tesa® 51616 ID

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์

### การเก็บรักษา และ เงื่อนไขต่างๆ

การเก็บรักษา และ เงื่อนไขต่างๆ

- Storage temperature: 23°C (+/-10°C)
- Relative humidity: recommended 40–60% (room climate)
- Product guarantee: tesa guarantees a maximum shelf life of 12 months from date of dispatch (based on ISO 554)

### ข้อมูลเพิ่มเติม

ความกว้างมาตรฐาน: 9, 19, 25, 32 มม.

ความยาวมาตรฐาน: 7.5 m

- ส่วนใหญ่เป็นไปได้ที่จะรวมความกว้างและความยาว
- มีขนาดอื่นๆ ไว้พร้อมตามความต้องการ
- เส้นผ่าศูนย์กลางแกนมาตรฐาน: 38 มม.

หมายเหตุ: ค่าการทดสอบความยืดหยุ่นจนขาด ระบุค่าที่ต่ำที่สุด

### ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=NaN>