



tesa® 60151 Adhesion Promoter Glass



ข้อมูลผลิตภัณฑ์

น้ำยารองพื้น สำหรับแก้ว กระจก (glass)

Product Description

tesa® Adhesion Promoter ใช้เพื่อเพิ่มแรงยึดติดของ tesa® ACX^{plus} tapes กับแผ่นกระจก .

คุณสมบัติ

- It is especially recommended for our tesa® ACX^{plus} product family

การใช้งาน

เฉพาะสำหรับแก้ว กระจก ไม่แนะนำสำหรับแก้วที่เคลือบฟอยล์หรือลงแลกเกอร์
ใช้เพื่อเสริมแรงยึดเกาะและเพื่อหลีกเลี่ยงความชื้นบนกระจก

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- Color โปร่งใส, optically clear

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|---------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| • Consistency | ของเหลว | • Spreading rate ca. | 15 m ² /l |
| • Density | 0.81 g/cm ³ | • Viscosity | 2.5 mPa s |
| • Solids | 0.5 % | | |

ข้อมูลเพิ่มเติม

พื้นผิวที่จะติดควรปราศจากฝุ่น จาระบี น้ำมัน ความชื้นและสารปนเปื้อนอื่น ๆ ก่อนที่จะใช้ tesa® Adhesion Promoter 60151 for glass.

ทำความสะอาดพื้นผิวด้วยผ้าไม่มีฝุ่นและตัวทำละลายที่เหมาะสม เช่น Ethanol หรือ Isopropanol

หลังจากนั้นให้ทา tesa® Adhesion Promoter 60151 บาง ๆ บนพื้นผิวที่จะติด และต้องแน่ใจว่าได้ทาเคลือบอย่างทั่วถึง Adhesion Promoter สามารถใช้กับผ้าไม่มีขนหรือแปรงและอุปกรณ์ช่วย เช่น application pen หรือ felt applicator เพื่อให้ได้ผลดีที่สุด

ใช้ผ้าปราศจากขุยชั้นที่สองเพื่อเช็ดน้ำยาส่วนเกิน

รอ 30 วินาทีถึง 5 นาทีเพื่อให้เวลาตัวทำละลายระเหย

ดูแลไม่ให้พื้นผิวที่เตรียมไว้ปนเปื้อนก่อนการติดเทป tesa® ACX^{plus}

เวลาที่ต้องรอสำหรับการติดประมาณ 5 ถึง 15 นาที

อายุการใช้งาน 12 เดือนเมื่อเก็บไว้ในภาชนะบรรจุเดิมที่อุณหภูมิห้อง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมทั้งหมด กรุณาดูที่แผ่นข้อมูลความปลอดภัยของวัสดุที่เกี่ยวข้อง(MSDS)

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=60151>



tesa® 60151 Adhesion Promoter Glass

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

<http://www.tesa.com/company/safety/msds>

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทาง เท ซ่า ยินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=60151>