



tesa® 61564

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

75µm moisture control transparent transfer tape

Product Description

tesa® 61564 เป็นเทป transfer ที่มีความโปร่งใสสูง ผลิตขึ้นภายใต้สภาวะห้องปลอดเชื้อที่มีการควบคุม และได้รับการออกแบบสำหรับการเคลือบที่ใสด้วยแสงซึ่งต้องการการควบคุมความชื้นเพิ่มเติม

คุณสมบัติพิเศษ:

- WVTR ต่ำให้การควบคุมความชื้น
- ค่าคงที่ไดอิเล็กตริกต่ำ
- ทนต่ออุณหภูมิ ความชื้น และ UV ได้ดีเยี่ยม
- ความเข้ากันได้ของ ITO ที่ยอดเยี่ยม
- แรงยึดเกาะสูง
- ลอกไลเนอร์ได้เรียบเนียน

คุณสมบัติ

- Low WVTR provides moisture control
- Low dielectric constant
- High transmission and low haze
- Excellent temperature, humidity and UV resistance
- Excellent ITO compatibility
- High bonding strength
- Smooth and easy liner removal

การใช้งาน

- การเคลือบฟิล์มให้เป็นพื้นผิวแข็งหรือยืดหยุ่นได้
- การยึดติดของฟิล์ม จอภาพ หรือแผงสัมผัสที่ละเอียดอ่อน

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

• Backing	none	• Color	โปร่งใส
• Type of adhesive	ชนิดพิเศษ	• Color of liner	โปร่งใส
• Type of liner	PET	• Thickness of easy release liner	50 µm
• Total thickness	75 µm	• Thickness of tight release liner	100 µm



tesa® 61564

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|--------------------|-------|---------------------------------|------------|
| • Haze | 0.5 % | • Transmittance (380 - 780nm) > | 99 % |
| • Refractive index | 1.52 | • WVTR (38°C, 90%RH) | 17 g/sqm*d |

ค่าการยึดเกาะ

- | | | | |
|-------------------------------|----------|------------------------------|----------|
| • Adhesion to Glass (initial) | 5.2 N/cm | • Adhesion to PET (initial) | 3.5 N/cm |
| • Adhesion to PC (initial) | 5 N/cm | • Adhesion to PMMA (initial) | 5.4 N/cm |

ข้อมูลเพิ่มเติม

- ชั้นนอกมัน ลอกออกง่าย

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=61564>