



# tesa® 60954 Anti-Slip Tape Heavy Duty

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



Anti-Slip Tape for Heavy-Duty Applications

## Product Description

tesa® 60954 เป็นเทปกั้นลื่นที่มีความทนทานสูงและออกแบบมาสำหรับการใช้งานหนักอย่างถาวร ซึ่งต้องมีการยึดเกาะที่ดี เช่น รถก่อสร้าง หรือขานชาลา และทางลาด เทปกั้นลื่นสำหรับงานหนัก เป็นเทปหน้าเดียวพร้อมกระดาษในรูปแบบของแผ่นรองกันลื่นที่มีความทนทาน และฉีกได้ด้วยมือ ด้วยกาวอะคริลิก และเนื้อเทปประกอบด้วยฟิล์ม PVC

ซึ่งเคลือบด้วยอนุภาคแร่ขนาดใหญ่และได้รับการพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะสำหรับสภาวะที่รุนแรงเพื่อให้ง่ายต่อการเปลี่ยนเป็นพิเศษในการใช้งานหนัก กาวอะคริลิกให้การยึดเกาะที่ดีเยี่ยมกับพื้นผิวหลายชนิด

tesa® 60954 ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน DIN 51130 และมีให้เลือกทั้ง สีดำ เหลือง ดำ - เหลือง และเทา เทปสีเหลืองสดใสและสีดำ - สีเหลืองมีการมองเห็นที่ชัดเจนเพื่อให้ระบุตัวตนได้ง่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย และเพื่อวัตถุประสงค์ในการเตือนภัยซึ่งเป็นโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับการเสริมการการผลิตแบบ 5S

ประโยชน์:

- เนื้อเทปที่ทนทานสูงพร้อมความต้านทานการลื่นเป็นพิเศษสำหรับสภาวะที่รุนแรง
- ลดการอุดตันเนื่องจากอนุภาคหยาบ
- ความต้านทานการลื่น R13 ตามมาตรฐาน DIN 51130 (R12 สำหรับสีดำ - เหลือง)
- ยึดติดกับพื้นผิวส่วนใหญ่ได้อย่างปลอดภัย
- ทนต่อสารเคมีและสภาพดินฟ้าอากาศได้ดี
- สีเหลืองสดใสและสีดำ - เหลืองช่วยให้มองเห็นได้ชัดเจนเพื่อให้ระบุตัวตนได้ง่าย

คุณสมบัติ

- Highly-durable backing with extra slip resistance for extreme conditions
- Reduced clogging due to coarse particles
- Slip resistance R13 according to DIN 51130 (R12 for black-yellow)
- Good chemical and weathering resistance
- Bright yellow and black-yellow colors ensure strong visibility for easy identification
- Secure bonding to most surfaces

การใช้งาน

- tesa® 60954 แนะนำสำหรับการใช้งานหนักถาวร ซึ่งต้องมีการยึดเกาะที่ดี เช่น รถก่อสร้าง รถกึ่งพ่วง ขานชาลา ทางลาด อุปกรณ์ป่าไม้ และการเกษตร
- เทปกั้นลื่นสำหรับงานหนักเป็นโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับการการผลิตแบบ 5S



# tesa® 60954 Anti-Slip Tape Heavy Duty

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Product Construction

• Backing	PVC film coated with large mineral particles	• Thickness of liner	180 µm
• Type of adhesive	อะครีลิค	• Thickness of tape	1185 µm
• Total thickness	1365 µm		

### คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• Elongation at break	35 %	• Hand tearability	ดี
• Tensile strength	40 N/cm	• Suitable for die cutting	ใช่
• Chemical Resistance	ดี		

### ค่าการยึดเกาะ

• Adhesion to Steel	7 N/cm
---------------------	--------

### ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=60954>