




# tesa® 54995 PV0



## ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เทปปกป้องพื้นผิวได้ถาวร ต่อการขีดข่วน การกัดกร่อนและการกระแทกจากหิน

### Product Description

เทปตัดได้คัท ประกอบด้วย ฟิล์ม aliphatic polyurethane โปร่งใสสูง มีการเคลือบผิวเพิ่มเติมด้วย polyurethane เงา และ กาวอะครีลิคที่แข็งแรงชนิดถาวร .

การเคลือบพิเศษที่ทำให้เกิดความเป็นประกายของพื้นผิวและเพิ่มคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีที่ดีขึ้น

### คุณสมบัติ

- Highly transparent product design
- Perfect optical clarity makes the film virtually invisible when applied to painted surfaces
- Resistant and durable against mechanical and environmental forces
- Additional topcoat provides outstanding gloss and enhances its exterior durability
- long-term UV resistance and self-healing properties without turning yellow over the vehicle's lifetime
- Good conformability makes it ideal for curves and complex surface geometries
- Dimension stability and die-cuttability
- Compatible with several paint and clearcoat systems
- customized die-cut solutions with visual positioning features help the workers to determine the exact position

### การใช้งาน

เทปตัดสำเร็จใช้ติดเพื่อปกป้องพื้นผิวอย่างถาวรต่อการกัดกร่อนและการสัมผัสกับแรงกระแทกและรองรับน้ำหนักมาก เช่นเดียวกับความเสียหายเชิงกลเนื่องจากการขีดสีและรอยขีดข่วน.

ฟิล์มได้รับการพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานภายนอกในอุตสาหกรรมยานยนต์และเหมาะสมเป็นพิเศษสำหรับการใช้งานบนพื้นผิวที่เคลือบสี

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Product Construction

- |                    |          |                   |         |
|--------------------|----------|-------------------|---------|
| • Backing          | PU film  | • Total thickness | 280 µm  |
| • Type of adhesive | อะครีลิค | • Color           | โปร่งใส |

### คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- |                       |       |                                   |       |
|-----------------------|-------|-----------------------------------|-------|
| • Elongation at break | 270 % | • Glossy surface finish           | ใช่   |
| • Chemical Resistance | ดีมาก | • Temperature resistance (30 min) | 90 °C |

### ข้อมูลเพิ่มเติม

- ค่าต่าง ๆ เป็นไปตามผลิตภัณฑ์รุ่น 54,995 PV4

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=54995>



# tesa® 54995 PV0

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์

### ข้อมูลเพิ่มเติม

ชิ้นงานตัดได้จะถูกรัดส่งตามความต้องการและการใช้งานของลูกค้าแต่ละรายทั้งแบบม้วนหรือแบบแผ่น การจัดส่งโดยมีฟิล์มป้องกันอยู่ด้านบนและมี liner ส่วนที่ยื่นออกมาเพื่ออำนวยความสะดวกจัดไว้พร้อมตามคำขอ ผลิตภัณฑ์รุ่นมาตรฐาน (ความหนาโดยรวมการเคลือบชั้นบน):

tesa® 54995 PV0 - 285µm

tesa® 54995 PV4 - 335µm

## ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=54995>