



tesa® 60013

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



tesa® 60013 – เทปกระดาษเสริมแรงมีกาวในตัว

Product Description

tesa® 60013 เป็นเทปบรรจุภัณฑ์กระดาษที่มีการยึดเกาะสูง มี backing กระดาษเสริมใยแก้ว เคลือบซิลิโคน และระบบกาวยางสังเคราะห์ที่ปราศจากตัวทำละลาย แผ่นรองกระดาษสำหรับ tesa® 60013 เสริมด้วยไฟเบอร์กลาส์เสริม ทำให้ผลิตภัณฑ์นี้เป็นโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับการใช้งานบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการการปิดผนึกอย่างแน่นหนา นอกจากนี้ ยางสังเคราะห์ tesa® 60013 ยังให้การยึดเกาะที่แข็งแรงมากและการยึดเกาะกับคุณสมบัติของกล่องที่หลากหลาย ดังนั้นจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปิดผนึกกล่องที่มีน้ำหนักมาก ด้วยการยึดเกาะที่ดีเยี่ยมและการยึดเกาะที่ดูดน้ำมาก หลักฐานการรังดงจะเกิดขึ้นได้หากดึงเทปนี้ออกจากกระดาษแข็ง

Sustainable Aspects

- Solvent-free production
- Recycling friendly adhesive does not disturb the paper recycling process



คุณสมบัติ

- Best paper tape choice for heavy duty cartons up to 25kg
- Very tear resistant paper backing due to fiberglass reinforcement
- High tack and excellent adhesion performance even on demanding carton surfaces

การใช้งาน

- เหมาะสำหรับบรรจุภัณฑ์ที่ใช้งานหนัก (> 25 กก.)
- เหมาะสำหรับงานบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการความปลอดภัย (ผลกระทบจากหลักฐานการรังดง)
- การยึดเกาะสูงและแรงยึดเกาะสูง
- แรงดึงสูง
- เหมาะสำหรับเครื่องจ่ายแบบใช้มือและแบบอัตโนมัติ

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|---------------|-------------------|--------|
| • Backing | Paper | • Total thickness | 210 µm |
| • Type of adhesive | ยางสังเคราะห์ | | |

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=60013>



tesa® 60013

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• Elongation at break	6 %	• Low unwinding force	ใช่
• Tensile strength	125 N/cm	• Packaging Weight	Up to 25 kg
• Automatic application	ใช่	• Silent unwinding	ใช่
• Hand tearability	ไม่ใช่	• ปลดตัวทำละลาย	ใช่

ค่าการยึดเกาะ

• Adhesion to Steel	12 N/cm
---------------------	---------

ข้อมูลเพิ่มเติม

Tape application is best accomplished at room temperature. Once applied tesa® 60418 performs well throughout the normal temperature range in typical shipping and storage conditions

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์เทซาที่ส่งมาให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์เทซาอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอ โดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา

ข้อมูลเหล่านี้จัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า

ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย

แต่ไม่จำกัดเพียงแค่อุปกรณ์ใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ

ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง

ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใดผู้เชี่ยวชาญของทางเทซายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=60013>