



tesa® 7140 PV3

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปสำหรับมาสก์ขอบโลหะ (Flange) ในอุตสาหกรรมยานยนต์

Product Description

tesa® 7140 เป็นเทปฟิล์มพีวีซีเคลือบด้วยฟิล์ม PET เป็นการรวมความทนทานของฟิล์มพีวีซี และ tensile สูงของแผ่นฟิล์ม PET ผลิตภัณฑ์นี้สามารถให้ติดบานกระจกไปที่ขอบโลหะที่เคลือบ e-coated ได้โดยตรง โดยไม่ต้องใช้รองพื้นใดๆ 7140 เข้ากันได้กับ e-coats/ฟิลเลอร์ และกาวหน้าต่างทุกตัว หลังจากดึงเทปออกบานหน้าต่างสามารถติดบน e-coats ได้โดยไม่ต้องปรับสภาพพื้นผิวใดๆ

คุณสมบัติ

- PET layer allows smooth demasking without the tape tearing
- PVC layer for high paint adhesion to avoid overspray in window flange areas
- High temperature resistance up to 170°C/1h for most paint shop processes
- tesa® 7140 PV0 is highly compatible with all relevant e-coats/fillers and window glues.

การใช้งาน

เทปติดปิดพื้นผิวสำหรับงาน flange masking ทั่วไป

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|-------------|-------------------|--------|
| • Backing | PVC film | • Total thickness | 168 µm |
| • Type of adhesive | ยางธรรมชาติ | | |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|-----------------------|---------|------------------|-----|
| • Elongation at break | 130 % | • Easy to remove | ใช่ |
| • Tensile strength | 73 N/cm | | |

ค่าการยึดเกาะ

- | | |
|---------------------|--------|
| • Adhesion to Steel | 4 N/cm |
|---------------------|--------|



tesa® 7140 PV3

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

การออกแบบผลิตภัณฑ์ของ tesa® 7140 ใช้ได้สำหรับทั้งด้วยมือและหุ่นยนต์และยังเหมาะสำหรับการ converting และไดคัท ในกรณีการใช้งานโดยอัตโนมัติจะดีที่สุดที่สุดควรใช้ก่อนวันที่หมดอายุ 12 เดือนภายใต้เงื่อนไขการจัดเก็บ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใดผู้เชี่ยวชาญของทาง เท ซ่า ยินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=07140>