



tesa® 4414

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปป้องกันพื้นผิว PE ที่แข็งแรง

Product Description

tesa® 4414 ประกอบด้วย backing PE ที่มีความเสถียรต่อ UV และกาวอะคริลิกแบบถอดได้ที่มีความเหนียวสูง สีโปร่งแสงสีน้ำเงินให้คอนทราสต์ที่ดีกับพื้นผิวและทำให้การตรวจจับเทปง่ายขึ้น

ความเสถียรกลางแจ้งอย่างต่อเนื่องที่ยอดเยี่ยมนานถึง 6 เดือนช่วยให้ลอกออกได้อย่างสะอาด ในการใช้งานการป้องกันที่หลากหลายเมื่อใดก็ตามที่ต้องการความต้านทานที่แข็งแกร่งต่อความเสียหายทางกล ดังนั้นจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานป้องกันพื้นผิวในภาคการขนส่ง เช่น รถไฟ เรือเดินทะเล ยานพาหนะพิเศษระหว่างการประกอบ การจัดเก็บ และการขนส่ง

ประโยชน์ที่ได้รับ:

- ทักษะวิสัยดีเยี่ยมเนื่องจากสีน้ำเงินโปร่งแสง
- กาวยึดติดสูงช่วยให้ยึดเกาะได้อย่างรวดเร็วกับพื้นผิวที่หลากหลาย
- ปราศจากสารตกค้าง ลอกออกได้นานถึง 6 เดือนแม้หลังจากใช้งานกลางแจ้งอย่างต่อเนื่อง
- แผ่นรอง PE ที่แข็งแรงเพื่อความทนทานต่อความเสียหายทางกล
- ใช้งานง่ายเนื่องจากการยึดตัวต่ำเมื่อคลายออก
- ทนต่ออุณหภูมิได้ถึง 70°C / 1h

คุณสมบัติ

- Excellent visibility due to blue translucent color
- The high tack adhesive provides good quick stick to a wide range of surfaces
- Residue free removable up to 6 months even after continuous outdoor use
- Strong PE backing for good resistance against mechanical damage
- Easy to apply due to low backing elongation when unwind
- Temperature resistance up to 70°C / 1h

การใช้งาน

- สำหรับการมาส์กชั่วคราวและการป้องกันพื้นผิวเคลือบ เช่น อะลูมิเนียม โลหะ แก้ว และพื้นผิวอื่นๆ ระหว่างการประกอบ การจัดเก็บ และการขนส่ง เมื่อใดก็ตามที่จำเป็นต้องมีการกำจัดสิ่งตกค้าง
- การทนต่ออุณหภูมิทำให้เหมาะสำหรับการใช้ทับหน้าระหว่างการพ่นสีด้วยการอบในเตาอบที่อุณหภูมิสูงถึง 70°C สเปรย์เคลือบสียึดติดกับแผ่นรองโพลีเอทิลีนได้ดี



tesa® 4414

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|-----------------|-------------------|--------|
| • Backing | PE film | • Total thickness | 150 µm |
| • Type of adhesive | อะครีลิคสูตรน้ำ | | |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|-----------------------|---------|--------------------|----|
| • Elongation at break | 400 % | • Hand tearability | ดี |
| • Tensile strength | 23 N/cm | | |

ค่าการยึดเกาะ

- | | |
|---------------------|----------|
| • Adhesion to Steel | 2.2 N/cm |
|---------------------|----------|

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซา ที่สูงจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ซ้ำ นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซา อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้น ได้รับการ จัดหาจาก ทีมงาน ที่ มีความรู้ และ ประสบการณ์ ที่ดี ที่ สุด ของ เท ซา ข้อมูล เหล่า นั้น จัด เป็น ค่า โดย เฉลี่ย และ ไม่ สามารถ นำ มา ใช้ เป็น ข้อมูล จำเพาะ ของ สินค้า ด้วย เหตุ นี้ tesa SE ไม่ สามารถ รับ ประกัน ต่อ ผู้ใช้ ทั้ง แบบ ชัด เจ้น หรือ โดย นัย แต่ ไม่ จำกัด เพียง แค่ การ รับ ประกัน ใดๆ โดย นัย ทั้ง ใน ด้าน การ ค่า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ ใดๆ ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้ เชี่ยว ชาญ ของ ทาง เท ซา ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04414>