



tesa® 52994 PV 0



ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เทปปกป้องพื้นผิวแบบถาวรจากการขีดข่วน การกัดกร่อน และการกระแทกจากหิน

Product Description

tesa® 52994 ประกอบด้วย aliphatic polyurethane โปรงใสสูง และกาวอะคริลิกที่ติดทนทานถาวร

คุณสมบัติ

- Highly transparent product design
- Resistant and durable against mechanical and environmental forces
- long-term UV resistance and self-healing properties without turning yellow over the vehicle's lifetime
- Good conformability makes it ideal for curves and complex surface geometries
- Dimension stability and die-cuttablity
- Compatible with several paint and clearcoat systems

การใช้งาน

tesa® 52994 ใช้เพื่อการปกป้องพื้นผิวอย่างถาวรจากการกัดกร่อนและการกระแทก (shock)

และรวมไปถึงความเสียหายเชิงกลจากการเสียดสีและรอยขีดข่วน

ฟิล์มได้รับการพัฒนาเป็นพิเศษสำหรับการใช้งานภายนอกและเหมาะสมเป็นพิเศษสำหรับการใช้งานบนพื้นผิวที่เคลือบสีไว้

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|----------|-------------------|---------|
| • Backing | PU film | • Total thickness | 260 µm |
| • Type of adhesive | อะคริลิก | • Color | โปรงใส |
| • Type of liner | PET | • Color of liner | โปรงแสง |

ประเภทของสินค้า

- | | | | |
|---------------------|--------------|-------------------------|--|
| • Available formats | 50m x 1245mm | • Available thicknesses | 187 µm (tesa® 52994 PV5), 260 µm (tesa® 52994 PV0), 360 µm (tesa® 52994 PV3) |
|---------------------|--------------|-------------------------|--|



tesa® 52994 PV 0

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• Elongation at break	340 %	• Matt surface finish	ไม่ใช่
• Tensile strength	90 N/cm	• Scratch resistance	กลาง
• Abrasion resistance	ใช่	• Suitable for die cutting	ใช่
• Chemical Resistance	ดี	• Temperature resistance	ใช่
• Conformability	ดีมาก	• Temperature resistance (30 min)	90 °C

การเก็บรักษา และ เงื่อนไขต่างๆ

การเก็บรักษา และ เงื่อนไขต่างๆ

If stored under proper conditions, product retains its performance and properties for 12 months from date of delivery.

ข้อมูลเพิ่มเติม

tesa® 52994 จัดส่งตามความต้องการของลูกค้าแต่ละรายและมีในรูปแบบม้วนความกว้างระหว่าง ≥ 10 มม. และ ≤ 200 มม.
ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน (ความหนารวม)

tesa® 52994PV0 - 260µm

tesa® 52994PV3 - 360µm

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=52994>