



# tesa® 60955 Anti-Slip Tape Conformable

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



Conformable Anti-Slip Tape for Irregular Surfaces

## Product Description

tesa® 60955 เป็นเทปกั้นลื่นที่มีเนื้อเทปที่ปรับเข้ารูปได้และออกแบบมาเพื่อยึดติดกับพื้นดอกยางและพื้นผิวที่ผิดปกติอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องมีการยึดเกาะที่ดีและปลอดภัย เทปกั้นลื่นที่ปรับเข้ารูปได้คือเทปหน้าเดียวพร้อมแผ่น PET ในรูปแบบของแผ่นรองกันลื่นที่ฉีกได้ด้วยมือพร้อมกาวอะคริลิก เนื้อเทปประกอบด้วยตัวยึดอะลูมิเนียมซึ่งเคลือบด้วยอนุภาคแร่และได้รับการพัฒนาโดยเฉพาะเพื่อให้สอดคล้องกับขอบและยึดติดกับพื้นผิวที่ผิดปกติ กาวอะคริลิกให้การยึดเกาะที่ดีเยี่ยมกับพื้นผิวส่วนใหญ่

tesa® 60955 ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน DIN 51130 และมีให้เลือกในสีดำ สีเหลือง และดำ - เหลือง เทปสีเหลืองสดใส และสีดำ - เหลืองมีการมองเห็นที่ชัดเจนเพื่อให้มองเห็นได้ง่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและเพื่อวัตถุประสงค์ในการเตือนภัยซึ่งเป็นโซลูชันที่สมบูรณ์แบบ 5S

ประโยชน์:

- เทปที่มีความต้านทานการลื่นที่ดีและความเข้ารูปได้ดีเยี่ยม
- สอดรับกับขอบมุมและยึดติดกับพื้นผิวที่ผิดปกติได้อย่างสมบูรณ์แบบ
- ความต้านทานการลื่น R13 ตามมาตรฐาน DIN 51130
- ทนต่อสารเคมีและสภาพดินฟ้าอากาศได้ดี
- ยึดติดกับพื้นผิวหลายชนิดได้อย่างปลอดภัย
- สีเหลืองสดใส และสีดำ - เหลืองช่วยให้มองเห็นได้ชัดเจนเพื่อให้มองเห็นได้ง่าย

คุณสมบัติ

- Backing with good slip resistance and excellent conformability
- Perfectly conforms around edges, corners and adheres to irregular surfaces

\*Slip resistance R13 according to DIN 51130

- Good chemical and weathering resistance
- Secure bonding to most surfaces
- Bright yellow and black-yellow colors ensure strong visibility for easy identification

การใช้งาน

- tesa® 60955 แนะนำสำหรับพื้นผิวที่ไม่สม่ำเสมอซึ่งจำเป็นต้องมีการยึดเกาะที่ดี เช่น แผ่นดอกยางบันไดหนีไฟ ทางลาด และชานชาลา
- สามารถใช้เทปกั้นลื่นที่ปรับเข้ารูปได้เพื่อปิดพื้นผิวเรียบด้วยเช่น หัวสกรู หรือหมุดย้ำ
- tesa® 60955 เป็นโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับการการผลิตแบบ 5S

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=60955>



# tesa® 60955

## Anti-Slip Tape Conformable

### ข้อมูลผลิตภัณฑ์

#### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

#### Product Construction

• Backing	Aluminum carrier coated with mineral particles	• Thickness of liner	50 µm
• Type of adhesive	อะครีลิค	• Thickness of tape	700 µm
• Total thickness	750 µm		

#### คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• Elongation at break	12 %	• Hand tearability	ดี
• Tensile strength	60 N/cm	• Suitable for die cutting	ใช่
• Chemical Resistance	ดี		

#### ค่าการยึดเกาะ

• Adhesion to Steel	8 N/cm
---------------------	--------

#### ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=60955>