



# tesa® 51109

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



## Tough Pre-Bond Masking Tape

### Product Description

tesa® 51109 เป็นเทปกาว PET ที่มีความเหนียวเพื่อปกปิดส่วน c-side (ด้านหลังของชิ้นส่วนขึ้นรูป) ของส่วนยึดได้อย่างน่าเชื่อถือ เพื่อป้องกันไม่ให้สีล้นออกมาบนพื้นที่ของพื้นที่การติด เทปมาสก์ tesa® 51109 ยังคงติดอยู่ในระหว่างขั้นตอนการทาสีทั้งหมด รวมถึงขั้นตอนการล้างด้วยไฟฟ้า ถอดออกได้อย่างรวดเร็วในขั้นเดียวโดยไม่มีคราบกาวแมจะผ่านเตาอบต่างๆ หรือการบำรุงรักษาชิ้นส่วนที่ยึดไว้ล่วงหน้า

### คุณสมบัติ

- tesa® 51109 masking tape stays in place during the entire paint process including a power wash step.
- Fast removal in one piece without any adhesive residues even after various oven cycles or pre-treatment of attachment parts.

### การใช้งาน

การป้องกันไม่ให้สีพ่นทับบนพื้นที่การติด (USW) เนื่องจากทำให้การยึดชิ้นส่วนภายในและภายนอกกลายเป็นเรื่องที่ทำหายมาก USW-Welds หรือกาวเหลวต้องการพื้นผิวพลาสติกที่สะอาดและไม่ทาสีเพื่อให้แน่ใจว่ามีการยึดติดที่แน่นหนา

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Product Construction

- |                    |             |                   |       |
|--------------------|-------------|-------------------|-------|
| • Backing          | PET film    | • Total thickness | 80 µm |
| • Type of adhesive | ยางธรรมชาติ |                   |       |

### คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- |                       |         |                            |     |
|-----------------------|---------|----------------------------|-----|
| • Elongation at break | 150 %   | • Hand tearability         | ต่ำ |
| • Tensile strength    | 93 N/cm | • Suitable for die cutting | ใช่ |
| • Easy to remove      | ใช่     |                            |     |

### ค่าการยึดเกาะ

- |                     |           |
|---------------------|-----------|
| • Adhesion to Steel | 3.73 N/cm |
|---------------------|-----------|



# tesa® 51109

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

Die cuts are available as tesa® 54109

## ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทาง เท ซ่า ยินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=51109>