



# 7046

## ข้อมูลพ.ลิตภัณฑ์



### tesa® ACX<sup>plus</sup> 7046

#### Product Description

tesa® ACX<sup>plus</sup> 7046 คือเทปฟอยม์คริลิกสองหน้า มีสีเทาหรือสีขาว ประกอบด้วยระบบการคริลิกที่มีประสิทธิภาพสูง และมีพลังการยึดเกาะ และการกระจายความเค้นได้ดี

เนื่องจากสูตรเฉพาะของผลิตภัณฑ์เทปฟอยม์คริลิกสองหน้านี้จึงรวมระดับการยึดเกาะที่สูงเข้ากับความสามารถในการดูดซับและการกระจายแรงได้แก่ความหนืดของผลิตภัณฑ์นี้สามารถชดเชยการยึดตัวจากความร้อนของชิ้นส่วนที่ยึดติดกันได้

tesa® ACX<sup>plus</sup> 7046 ทำงานได้ดีกับ "วัสดุที่ยึดติดยาก" เช่นสีฟุ่น หรือวัสดุพลาสติก แม้จะใช้วัสดุตั้งกล่าวผสมกันผลิตภัณฑ์นี้ยังให้ความปลดภัยขั้นสูงเนื่องจากการออกแบบพิเศษที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อให้สามารถยึดติดบนตัวเรือนได้อย่างราบรื่น ตัวเลือกสีเทาหรือสีขาวปรับให้เข้ากับพื้นผิวโลหะและพลาสติกได้เป็นอย่างดีและหลีกเลี่ยงการส่องแสงขององค์ประกอบป้องกันปอร์ตและผลกระทบต่อ

#### คุณสมบัติ

- Available in gray and white color
- The color options adapt very well to metal and plastic surfaces to avoid reflections

#### การใช้งาน

กลุ่มผลิตภัณฑ์ tesa® ACX<sup>plus</sup> เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย เพื่อให้แน่ใจว่าประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้เป็นอย่างมากของเรามีคุณภาพที่ดีที่สุด คือการทำความเข้าใจการใช้งานอย่างถ่องแท้ (รวมถึงวัสดุที่เกี่ยวข้อง) เพื่อให้คำแนะนำสำหรับการติดตั้งที่เหมาะสม ตัวอย่างการใช้งานการติดตั้งรวมถึง:

- แผงติดตั้ง (เช่นบานกระจกตู้เย็น)
- องค์ประกอบติดตั้ง (เช่น ฝาปิดเครื่องล้างจาน หรือແຄบซิบบันหน้าต่าง)
- การใช้งานกระจุกต่อกระจุก หรือกระจุกกับโลหะ (เช่นผนังกั้นหรือประตูกระจุก)
- Flush Design

#### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

#### Product Construction

Backing	filled acrylic	Total thickness	1500 µm
Type of adhesive	pure acrylic		

#### คุณสมบัติ

- Adhesion to Steel (after 3 days) 22 N/cm

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://i.tesa.com/?ip=07046>



# 7046

## ข้อมูลพิมพ์

### ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรดทราบว่าเราขอแนะนำให้ใช้ tesa® Adhesion Promoter ในการเตรียมพื้นผิวก่อนนำไปสู่การปรับปรุงระดับการยึดเกาะอย่างมีนัยสำคัญ

หลักเลี่ยงการแทรกซึมของความชื้นและส่งเสริมความต้านทานในระยะยาวต่อปัจจัยแวดล้อมที่รุนแรง tesa® Adhesion Promoter ได้ที่ควรใช้ขึ้นอยู่กับวัสดุพิมพ์และการใช้งาน เรายินดีที่จะให้คำแนะนำคุณเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม

แนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้สำหรับการใช้งานภายในอาคาร

สำหรับการใช้งานกลางแจ้งแบบภาคร่มที่มีข้อกำหนดในการรับน้ำหนักคำแนะนำแรกของเราคือ tesa® ACX<sup>plus</sup> 707x High Resistance

ไลน์เนอร์:

- PV26: ชั้บกระดาษลีขิ化 - ไม่มีเย็บ
- PV28: ชั้บฟล์มสีน้ำเงิน - ไม่มีเย็บ
- อาจมีรุ่นไลน์เนอร์เพิ่มเติมตามคำขอ

### ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ชา พิสูจน์ ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ชา นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ชา อยู่ ภาย ใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคโนโลยี และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้น ได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทช่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็น ข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า ทำ ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้ เชี่ยว ชาญ ของ ทาง เท ชา ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://i.tesa.com/?ip=07046>