



# tesa® 50988

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



## Adhesive Tabbing Tape

### Product Description

tesa® 50988 เป็นเทปใสใช้สำหรับการลอกไลน์เนอร์ (tabbing) ที่มีแผ่นรอง PET พร้อมกาวยางสังเคราะห์ที่ใช้สำหรับลอกชั้นฟิล์มของ tesa® ACX<sup>plus</sup> ประเภทต่างๆ

#### คุณสมบัติ :

- โปร่งใสเพื่อการวางตำแหน่งที่ง่ายและปลอดภัย
- มีความแข็งสูงเพื่อให้ใช้งานได้ดี
- ที่จับสีขาวเพื่อการใช้งานที่แม่นยำ

#### คุณสมบัติ

- Transparent for an easy and secure positioning
- High stiffness for good workability

#### การใช้งาน

- Finger-lift สำหรับการถอดชั้นได้อย่างรวดเร็วในการใช้งานแบบม้วน และไดคัท
- สำหรับการใช้งานแบบลอกไลน์เนอร์จากเทปหลายชั้นและ / หรือไดคัทในการดำเนินการเพียงครั้งเดียว

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Product Construction

- |                    |               |                   |         |
|--------------------|---------------|-------------------|---------|
| • Backing          | PET film      | • Total thickness | 200 µm  |
| • Type of adhesive | ยางสังเคราะห์ | • Color           | โปร่งใส |

#### คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- |                       |      |                    |          |
|-----------------------|------|--------------------|----------|
| • Elongation at break | 75 % | • Tensile strength | 100 N/cm |
|-----------------------|------|--------------------|----------|

#### ข้อมูลเพิ่มเติม

โซลูชันที่เหมาะสม เช่นการใช้เทปลอกไลน์เนอร์จาก ACX<sup>plus</sup> 78xx PV29, ACX<sup>plus</sup> 745xx PV29 และ ACX<sup>plus</sup> 771xx PV28

ขนาดมาตรฐาน: 10 มม. x 30 มม. รวม มือจับ 10 มม

#### คู่มือการใช้งาน:

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=50988>



# tesa® 50988

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์

### ข้อมูลเพิ่มเติม

- ใช้กับอุณหภูมิ 20 N / cm ที่ 15 ° C ถึง 40 ° C
- เวลาอยู่อาศัยที่แนะนำคือ 30 นาทีก่อนใช้งาน
- ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดทำได้โดยเริ่มต้นการถอดแถบ / ชับด้วยความเร็วสูงประมาณ 2 เมตร / วินาทีและทำมุมน้อยกว่า 45 ° ระหว่างชับและเทป

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดู "เคล็ดลับและเทคนิคสำหรับ tesa ACX<sup>plus</sup> Tabbings"

### ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=50988>