



tesa® 60432

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปบรรจุภัณฑ์โพลีเอสเตอร์รีไซเคิล

Product Description

tesa® 60432 เป็นเทปปิดกล่องที่เหมาะสมสำหรับกล่องน้ำหนักเบา ให้ประสิทธิภาพสูงและส่งเสริมความยั่งยืน tesa® 60432 ประกอบด้วยส่วนหลังที่ทำจาก PET รีไซเคิล 90% จากขยะหลังการบริโภค (PCR) และระบบกาวอะคริลิกที่ใช้ในน้ำซึ่งพิสูจน์แล้วในอุตสาหกรรมเทปกาว tesa® 60432 มีคุณสมบัติกาวทนต่ออุณหภูมิ ทำให้ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับการใช้งานบรรจุภัณฑ์น้ำหนักสูงสุด 15 กก. ส่วนหลังสามารถพิมพ์ได้ดีด้วยระบบหมึกหลากหลาย

Sustainable Aspects

- ส่วนหลังทำจาก PET รีไซเคิล 90% จากขยะหลังการบริโภค



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

คุณสมบัติ

- กาวอะคริลิกที่ใช้ในน้ำเอนกประสงค์
- การเคลือบได้อย่างราบรื่น
- มีสีใส

การใช้งาน

- ปิดกล่องสำหรับกล่องน้ำหนักสูงสุด 15 กก.
- เหมาะสำหรับการใช้งานทั้งแบบแมนนวลและอัตโนมัติ

เทปพิมพ์สำหรับการแสดงแบรนด์หรือโฆษณา

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|---|------|--------------------|-----------------|
| • Backing | PET | • Type of adhesive | อะคริลิกสูตรน้ำ |
| • Post-consumer recycled content of backing | 90 % | • Total thickness | 30 µm |

ประเภทของสินค้า

- สีที่มีจำหน่าย
- โปร่งใส

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=60432>



tesa® 60432

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|-------------------------|---------|------------------------------|--------------------|
| • Elongation at break | 120 % | • Packaging Weight | Up to 15 kg |
| • Tensile strength | 22 N/cm | • Silent unwinding | ไม่ใช่ |
| • Automatic application | ใช่ | • Suitable for deep freezing | ใช่ |
| • Hand tearability | ไม่ใช่ | • Transport Information | Temperature 0-70°C |

ค่าการยึดเกาะ

- | | |
|---------------------|----------|
| • Adhesion to Steel | 2.2 N/cm |
|---------------------|----------|

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=60432>